

Näyttöpaneeli TFEL - EL40S - Lumineq

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

28 171 00 Arkistoitu 03.04.2019

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja

Näyttöpaneeli TFEL

Tekninen nimi

EL40S

Pitkä tuotenimi

Segmentoitu elektroluminesenssinäyttö erittäin vaativiin olosuhteisiin. Kestää kylmää, kuumaa, kosteutta, värähtelyä jne.

GTIN-koodi

Toimittajan tuotekoodi

EL00010800

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Beneq OyLumineq

Tuoteryhmä

28 Väylä- ja kiinteistöautomaatiojärjestelmät

ETIM-luokka

EC000677

Tuotekuvaus

EL40S...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



LUMINEQ

Näyttöpaneeli TFEL - EL40S - Lumineq

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000677 - Näyttö väyläjärjestelmään

Muut väyläjärjestelmät:
muu

Asennustapa:
uppoasennus

Valolla:
ei

Materiaali:
lasi

Materiaalin laatu:
muu

Pinnan suojaus:
käsittelemätön

Pintamateriaali:
kiiltävä

Väri:
musta

Läpinäkyvä:
ei

Äänisignaali:
ei

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
138

Leveys mm
21

Tilavuus l

Korkeus mm
56

Paino kg
0.15

Muut tiedot

Alkuperämaa
FI

ETIM-luokka
EC000677

Muutospäivä
03.04.2019

Takuu-aika (kk) (tuotetakuu)

Käyttöyksikkö
PCE

Julkaisupäivämäärä
24.08.2015

Tullinimike
85318020

Muunnoskerroin
10

Sähkönimikkeistö
T8105

UNSPSC-koodi
43211902

Myyntiyksikkö
BX

DoP-tunniste

CE-merkintä

M1-merkintä

FI-merkintä

Näyttöpaneeli TFEL - EL40S - Lumineq

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Display panel	Yleisnimi, Svenska Bildskärmspanel
Tekninen nimi, English Electroluminescent displays	Tekninen nimi, Svenska

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 10	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm 430	Leveys mm 290	Tilavuus l 20
Korkeus mm 160	Paino kg 2.2	

EL40S
ICEBrite™ segmented TFEL display

The EL40S is a high-bright segmented display for use in extreme conditions. The display exhibits exceptional clarity and legibility of content, which greatly increases process control and safety in challenging environments. TFEL displays are ideal for outdoor instrumentation, heavy industry, defense, medical, public safety and other demanding applications.

- General features and benefits:**
- Instant ON in cold and hot temperatures
 - Wide operating temperature range from -60 to +85 °C
 - No need for heating and cooling
 - Very long lifetime
 - Extremely stable brightness
 - Wide viewing angle > 179° with crisp and clear image

Näyttöpaneeli TFEL - EL40S - Lumineq

- Very fast response time, < 1 ms
- High contrast
- Sunlight readability: 300 cd/m²
- Extremely rugged and solid structure

