
**EN: Instruction manual**
**NO: Monteringsveiledning**
**SE: Installationsguide**
**FI: Asennusohje**

# GYRO WARMDIM


220-240V 50/60Hz 300mA LED 9W IP44*

**EN**: MEASUREMENT
**NO:** MÅL
**SE:** MÅTT
**FI:** MITAT





**OBS!**
**EN:** Installation must be performed by a qualified electrician.
**NO:** Må installeres av autorisert el-installatør.
**SE:** Måste installeras av en behörig elinstallatör.
**FI:** Vain valtuutettu sähköasentaja saa asentaa.

**EN:** CABLE CONNECTION
**NO:** LEDNINGSTILKOBLING
**SE:** KABELANSLUTNING
**FI:** JOHTOLIITÄNTÄ





**EN**: Included dimmable LED driver.
**NO:** Inkludert dimbar LED driver.
**SE:** Inklusive dimbar LED drivdon.
**FI:** Sisältää himmennettävän LED-liitäntälitteen.




**EN:** May be covered by insulation sheet.
**NO:** Kan overdekkes av isolasjonsmatter.
**SE:** Kan övertäckas av isolationsmattor.
**FI:** Voi peittää eristysmatolla.

**EN:** CORRESPONDING PRODUCT.
**NO:** TILHØRENDE PRODUKT.
**SE:** TILLHÖRANDE PRODUKT.
**FI:** AIHEESEEN LIITTYVÄ TUOTE.



| NO EL.NR: | SE E.NR: | FI S.NRO: | DOWNLIGHT BOX: |
|---|---|---|---|
| 32 249 20 | 74 657 18 | N/A | DL BOX HIGH |
| 32 249 21 | 74 657 19 | N/A | DL BOX LOW |


BRAND: LUZENSE




| NO EL.NR: | SE E.NR: | FI S.NRO: | DOWNLIGHT BOX: |
|---|---|---|---|
| 14 059 01 | 13 602 79 | 26 151 00 | KDT-500E 1 POLE |
| 14 059 02 | 13 602 80 | N/A | KDT-500E 2 POLE |
| 14 059 03 | 13 602 40 | 26 151 01 | UNIVERSAL KDT-500IE |
| 14 059 08 | 13 602 81 | 26 151 02 | DUO 2X100W |
| 14 059 61 | 13 602 82 | 26 151 04 | IMPULS/PUSH 200W |
| 14 059 70 | 13 602 83 | 26 151 05 | WIDIM A WALL 250W |
| 14 059 80 | 13 602 85 | 26 151 06 | WIDIM C WIFI-SWITCH |

BRAND: LUZENSE

**EN:** White/black may be used indoors and outdoors.
**NO:** Hvit/sort kan benyttes innendørs og utendørs.
**SE:** Vit/Svart kan användas inomhus och utomhus.
**FI:** Valkoinen/musta sisä- ja ulkokäyttöön.




**EN:** IP44 from the luminaire underside.
**NO:** IP44 fra armaturens underside.
**SE:** IP44 från armaturens undersida.
**FI:** IP44 valaisimen alapuolelta.




**EN:** Minimum distance to flammable material in the beam direction.
**NO:** Minimumsavstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning.
**SE:** Minsta avstånd mellan brännbart material och lampans ljusrättning.
**FI:** Vähimmäismitta lampusta palaavaan materiaaliin.

**Unilamp Norden AS** - Industriveien 11. 1481 Hagan - **Norway** **www.unilamp.no**