RS 14 L

Iskunkestävä.
Kattoon ja seinään kiinnitettävä lujatekoinen RS 14 L malli sopii hyvin asuinrakennusten käytäviin ja rappukäytäviin.

Symbolien selitys: ks. s. 286.

max. 60 W
E27

high frequency sensor 360°

Ø 1–8m

2–2000 lux

5 sec–15 min

IP 44

shock proof IK07

energy saving

3 JAHRE GARANTIE
functional warranty

RS 14 L	sähkö-nro 4111143
Mitat (K x L x S)	Ø 280 x 110 mm
Verkkoliitäntä	230 – 240 V, 50 Hz
Tunnistintyyppi	suurtaajuus
Lähetysteho	n. 1 mW
Suurtaajuustekniikka	5,8 GHz (reagoi lämpötilasta riippumatta pienimpiinkin liikkeisiin)
Teho	enint. 60 W / E27
Lisäkytkentäteho L':	
(resistiivinen kuorma, esim. kylpyhuone/WC-tuuletin)	enint. 800 VA
Toimintakulma	360°, avauskulma 160°
Tunnistus	myös lasin, puun ja kevytrakenneseinien lävitse
Toimintaetäisyys	Ø 1 - 8 m, portaattomasti asetettavissa, 4 suuntaan säädettävissä
Maksimialue	50 m²
Hämäryystason asetus	2 - 2000 luksia
Kytkentäajan asetus	5 s - 15 min
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Suojausluokka	II
Iskunkestävyysluokka	IK07
Käyttölämpötila-alue	-20 ...- +40 °C
Materiaali	alumiinirunko ja muovikupu
Mukana valonlähde	ei

Soveltuu hehkulampuille, energiansäästölampuille ja LED-lampuille

EAN-numerot, ks. hakemisto s. 293.





Toiminta-alue RS 14 L
Asennuskorkeus 2,8 m
Oranssi = säteittäinen kulkusuunta



Valonjakokäyrä RS 14 L



Tunnistinvalaisimet suurtaa juusteknikalla sisäkäyttöön

Pitkäikäinen alumiinirunko

Muovikupu

Enint. 5 valaisinta yhdistettävissä järjestelmäksi kaapelilla

Iskunkestävää materiaalia IK07

Esim. tuulettimen liitäntämahdollisuus