

Eteisen ja porraskäytävän valaisin  
FRS 20 LED

Seinä- tai kattoasennus

Symbolien selitys: ks. s. 220.



LED  
30 years  
(0.4.5h/day)

12,5w  
700lm  
56lm/W



high frequency  
sensor 360°



1-5 m



IP54



2-2000 lux




5 sec - 15 min



energy  
saving

3 JAHRE  
GARANTIE  
functional  
warranty

|                                                                             |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Sähkö-nro/EAN FRS20 LED                                                     | 4111417 / 4007841 747619                   |
| Mitat (K x L x S)                                                           | 195 x 300x53 mm                            |
| Verkkoliitäntä                                                              | 220-240 V, 50/60 Hz                        |
| Tunnistintyyppi                                                             | suurtaajuus                                |
| Lähetysteho                                                                 | n. 1 mW                                    |
| Suurtaajuustekniikka                                                        | 5,8 GHz                                    |
| Teho                                                                        | 12,5 W                                     |
| Lisäkytkentäteho L: (resistivinen kuorma,<br>esim. kylpyhuone-/WC-tuuletin) | enint. 200 W                               |
| Valovirta                                                                   | 700 lm                                     |
| Hyötysuhde                                                                  | 56 lm/W                                    |
| Valon väri                                                                  | 3000 K/SDCM 3                              |
| Värintoisto                                                                 | Ra ≥ 80                                    |
| LED:n polttoikä                                                             | 50 000 h (L70B10 LM80:n mukaan)            |
| LED-jäähdytysjärjestelmä                                                    | Passive Thermo Control                     |
| Toimintakulma                                                               | 360°, avauskulma 160°                      |
| Toimintaetäisyys                                                            | enint. 1-5 m, portaattomasti säädettävissä |
| Hämärystason asetus                                                         | 2 - 2000 lx                                |
| Kytkeäajan asetus                                                           | 5 s - 15 min                               |
| Kotelointiluokka                                                            | IP54                                       |
| Suojausluokka                                                               | II                                         |
| Iskunkestävyyssuokka                                                        | IK07                                       |
| Materiaali                                                                  | UV-kestävä muovi                           |
| Lämpötila-alue                                                              | -10 ... +40 °C                             |
| Tuotteeseen sisältyvä lamppu                                                | STEINEL LED-System                         |



Mukana STEINEL  
LED-System



Iskunkestävää  
materiaalia IK 07



UV-kestävää muovia

