

## Alppiluxin valaisinvalikoimat laajenevat

### Ali - työpistevalaisin



Laadukas, asennusystävällinen ja edullinen työpistevalaisinsarja laajenee T5 -malleihin. Saatavana heti toimituksiin 14W-, 21W- ja 28W -mallit valkoisena varustettuna kahdella pistorasialla ja kytkimellä.



Valikoima laajenee myös harmaiden valaisimien osalta. Tehojen 11W, 18W ja 36W lisäksi harmaa nyt myös 15W heti toimituksiin.

#### Ali T5 työpistevalaisimet

Snro	Nimike	Varustus	Teho	Kanta	Paino kg
41 602 75	AL13214	2-os. p.rasia + kytkin	1x14W T5	G5	1.1
41 602 76	AL13221	2-os. p.rasia + kytkin	1x21W T5	G5	1.2
41 602 77	AL13228	2-os. p.rasia + kytkin	1x28W T5	G5	1.7

#### Ali T8 työpistevalaisimet, harmaa/hopea

Snro	Nimike	Varustus	Teho	Kanta	Paino kg
41 603 53	ALH13211	2-os. p.rasia + kytkin, harm./hopea	1x11W/TC-S	G23	0.9
41 603 54	ALH13215	2-os. p.rasia + kytkin, harm./hopea	1x15W T8	G13	1.3
41 603 55	ALH13218	2-os. p.rasia + kytkin, harm./hopea	1x18W T8	G13	1.4
41 603 56	ALH13236	2-os. p.rasia + kytkin, harm./hopea	1x36W T8	G13	1.9

### Alisa - kylpyhuonevalaisin



IP44-luokan kylpyhuonevalaisinsarja Alisa laajenee T5-malleihin. Saatavana heti toimituksiin 14W-, 21W- ja 28W -mallit sekä läpällisellä kakiosaisella pistorasialla että ilman varusteita.

Snro	Nimike	Varustus	Teho	Kanta	Paino kg
41 602 83	AL14014	Ilman varusteita	1x14W T5	G5	0.9
41 602 84	AL14021	Ilman varusteita	1x21W T5	G5	1.0
41 602 85	AL14028	Ilman varusteita	1x28W T5	G5	1.4
41 602 91	AL14214	2-os. p.rasia, suojakumipääll. kytkin	1x14W T5	G5	1.2
41 602 92	AL14221	2-os. p.rasia, suojakumipääll. kytkin	1x21W T5	G5	1.3
41 602 93	AL14228	2-os. p.rasia, suojakumipääll. kytkin	1x28W T5	G5	1.7

### Monix Slim – kaksiputkinen IP44 yleisvalaisin



Monix Slimin laajentaa Monix-tuoteperheen käyttöalueet matalien tiloihin valaistukseen liike- ja asuintiloissa. Monix Slim on saatavana T5-loisteputkille tehoissa 2x14W/28W/35W/49W kirkkaalla tai opaalikuvulla.

Snro	Nimike	Teho	Kanta	Paino kg
T5 uritetulla opaalikuvulla				
42 653 10	AMS2140-N	2x14W T5	G5	1.7
42 653 13	AMS2280-N	2x28W T5	G5	2.9
42 653 16	AMS2350-N	2x35W T5	G5	3.5
42 653 22	AMS2490-N	2x49W T5	G5	3.5
T5 kirkkaalla kuvulla				
42 653 08	AMS214K-N	2x14W T5	G5	1.7
42 653 11	AMS228K-N	2x28W T5	G5	2.9
42 653 14	AMS235K-N	2x35W T5	G5	3.5
42 653 17	AMS249K-N	2x49W T5	G5	3.5

### Aluno Facility



Konstallematon ja toimiva uutuus porrasvalokäyttöön; samassa pake-tissa ALUNO-yleisvalaisin (Ø 375 mm) ja OSRAM DULUX EL FACILITY 18 W E27 valonlähde. Osram FACILITY kestää jopa 500 000 sytytyskertaa.

Snro	Nimike	Teho	Kanta
41 607 71	AL375175XFCY ALUNO E27 sis. DULUX EL FCY	18 W/827	E27

### Letka – yksiputkinen IP44 yleisvalaisin



Kapeaprofiilisen IP44 yleisvalaisimen Letkan tehovalikoimaa laajenee kahdella T5-mallilla. Letka 49W- ja 54W -mallit saatavana heti toimituksiin. Valikoimassa myös mallit 14W, 28W ja 35W T5-valonlähteelle ja T8-tehot. Letka soveltuu sekä sisä- että ulko-käyttöön.

Snro	Nimike	Teho	Kanta	Paino kg
43 614 07	ALTN540 Opaalikupu (O) IP44	1x54W T5	G5	1.4
43 614 06	ALTN490 Opaalikupu (O) IP44	1x49W T5	G5	1.9

#### Lisätietoja:

tuotepäällikkö Esa Kuusela puh. 010 283 2309 tai esa.kuusela@slo.fi