




## Rigel Flex 230V

Sivusuunnassa taipuva led-nauha Rigel Flex voidaan asentaa kaareville pinnoille valaisemaan joka suuntaan. Nauha taipuu jopa 40 asteen kulmaan. Käyttökohteiksi soveltuvat toimistorakennukset, julkiset tilat ja hotellit sekä IP65-luokan ansiosta rakennusten ulkopinnat ja kosteat tilat. Asennuksen pituus voi olla jopa 50 metriä. Nauha kytketään suoraan 230V:n verkkojännitteeseen. Nauhoista löytyy yksi värilämpötila (4000K). Rigel Flex toimitetaan 50 metrin keloissa tai valmiiksi määritettään valmistettuna.

- UV suojattu PVC muovilla päällystetty taipuva led-nauha.
- Pituus 50 m.
- Sukopistotulpallinen 1,5 m syöttökaapeli.
- Pinta-asennus Rigel II Flex kiinnikkeillä.
- Värilämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP65.
- IK08.
- 6 W/m, 130 lm/m.
- Saatavana määrittäen leikattuna metrin välein, 1–50 m.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).



Asennusprofiili 4146612 Rigel Flex -led-nauhalle.

### Rigel Flex 230V

| SNRO    | KOODI  | W                 | LM       |
|---------|--------|-------------------|----------|
| 4209543 | A2RICF | IP65 6W/m 840 50m | 300 6500 |

### Rigel Flex 230V lisätarvikkeet

| SNRO    | KOODI  |                    |
|---------|--------|--------------------|
| 4209553 | A2RIEB | Syöttökaapeli 1,5m |
| 4209555 | A2RIED | Kiinnike 5KPL/PSS  |
| 4209557 | A2RIEF | Välijohto          |

4209553



4209555



4209557

