



Downlight-valaisin DN060B

DN060B LED8S/830 PSU WH

LED Module, system flux 800 lm - 830 Lämmin valkoinen -
Tehonsyöttöyksikkö - Valkoinen

Ledinaire-valikoiman ledivalaisimet ovat taattua Philips-laatua kilpailukykyisellä hinnalla. Luotettavia, energiatehokkaita ja edullisia – juuri sitä, mitä tarvitset.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lamppuperheen koodi	LED8S [LED Module, system flux 800 lm]
Valonlähteen valokeilan kulma	90 x 90 °
Valonlähteen väri	830 Lämmin valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Liitäntälaitte	-
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optiikan tyyppi	Symmetrinen
Valaisimen valokeilan hajautus	10°
Liitäntä	Pistoliitin, 2-napainen
Kaapeli	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 5 s
Tulenarkuusmerkintä	-
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	-
Takuuaika	3 vuotta

Muita tietoja	*-Eurooppalaisen "LED-valaisimien suorituskyvyn arviointi: tammikuu 2018" - ohjeen mukaisesti, B50 ja esimerkiksi B10 - valaisinten huolloissa ei ole tilastollisesti merkittävää eroa. Siten mediaani käyttöikä B50-valaisimelle edustaa myös B10-valaisimen arvoa.
Vakiovalo-ominaisuus	Ei
MCB-tuotteiden määrä	48
Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	220-240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Ohjaussignaalin jännite	-
Kytkevävirtasäys	11,3 A
Syttymisaika	0,001 ms
Tehokerroin (min.)	0.9

Downlight-valaisin DN060B

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Metalli–muovi
Heijastimen materiaali	Teräs
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Ruostumaton teräs
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaiskorkeus	100 mm
Kokonaishalkaisija	173 mm
Väri	Valkoinen
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	100 x NaN x NaN mm (3.9 x NaN x NaN in)
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	IP20 [Sormisuojustu]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [0.2 J standard]
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirta alussa	800 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	89 lm/W
Alun vast. värlämpötila	3000 K
Alun Värintoistoindeksi	>80
Alkukromaattisuus	(0.43, 0.40) SDCM <5
Ottoteho alussa	9 W

Tehonkulutustoleranssi	+/-10%
Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana	7,5 %
Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana*	L65
Käyttökohteiden olosuhteet	
Ympäristölämpötila-alue	0 ... +35 °C
Suorituskyvyn lämpötila	25 °C
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871016330662999
Tilaustuotteen nimi	DN060B LED8S/830 PSU WH
EAN/UPC – tuote	8710163306629
Tilauskoodi	30662999
Sähkönumero	4250706
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	12
Materiaalinumero (12NC)	911401532031
Nettopaino (kappale)	0,350 kg



Mittapiirros



440

SmartBright LED DN060B-DN063B

Downlight-valaisin DN060B

