




PROFI INL

Profi INL on perforoidulla häikäisysuojalla varustettu epäsuoraa valoa tuottava valaisin kahdella eri teholla. Mallit saatavissa DIM1-10V- ja DALI-ohjauksilla. Asennus alakattojärjestelmiin tai lisävarustein levykattoon.



Rakenne	Runko ja häikäisysuoja terästä.
Väri	Valkoinen (RAL9003).
Valonlähde	Kiinteä led 38/56 W, 830/840, L70: 50 000 h (25 °C).
Käyttöympäristön lämpötila	-5...25 °C
Asennus	Uppoasennus alakattojärjestelmiin. Lisävarustein levykattoon.
Kytkenä	Ketjutettavissa, 3 x 2,5 mm ²



PROFI INL 600X600MM (596X596MM)		KOODI
4289637	38W/830 VA	2600 lm D2PRIA
4289638	38W/840 VA	2600 lm D2PRIB
-	38W/830 VA DI	2600 lm D2PRIA-DIM
-	38W/840 VA DI	2600 lm D2PRIB-DIM
-	38W/830 VA DA	2600 lm D2PRIA-DALI
-	38W/840 VA DA	2600 lm D2PRIB-DALI
4289738	56W/830 VA	3400 lm D2PRIC
4289739	56W/840 VA	3400 lm D2PRID
-	56W/830 VA DI	3400 lm D2PRIC-DIM
-	56W/840 VA DI	3400 lm D2PRID-DIM
-	56W/830 VA DA	3400 lm D2PRIC-DALI
-	56W/840 VA DA	3400 lm D2PRID-DALI
LISÄVARUSTEET		KOODI
4289639	PROFI INL/IS LEVYKATTOK.	D2PRIG