




IP20

SLIMLINE 15 R

Puhtaasti muotoiltu upotettava profiili. Profiileissa käytetään Apus (10 mm) ja Norma led-nauhoja ja niihin soveltuvia liitäntälaitteita. Profiileihin saatavissa päätykappaleet johdinaukolla tai ilman.

Rakenne	Runko alumiinia, kupu polykarbonaattia.
Väri	Runko anodisoitu alumiini, kupu kirkas tai opaali.
Valonlähde	Apus (10 mm) ja Norma led-nauha, tilattava erikseen.
Asennus	Uppoasennus.



Slimline 15 R.

SNRO	KOODI	TUOTEKUVAUS	 P x K x L		 KG
SLIMLINE 15 R					
4289825	L2ALME	KIRKAS 1M	1000 x 16 x 25	1000 x 18	0,30
4289826	L2ALMF	OPAALI 1M	1000 x 16 x 25	1000 x 18	0,30
4289827	L2ALMG	KIRKAS 2M	2000 x 16 x 25	2000 x 18	0,60
4289828	L2ALMH	OPAALI 2M	2000 x 16 x 25	2000 x 18	0,60
LISÄVARUSTEET					
4289829	L2ALND	PÄÄTY	11 x 18 x 8	-	0,01
4289830	L2ALNE	PÄÄTY REIÄLLÄ	11 x 18 x 8	-	0,01

