


Medio


Pinta-asennettava Medio on toimistoihin ja muihin julkisiin tiloihin soveltuva monipuolinen valaisinsarja. Saatavana on kaksi eri runkopituutta sekä useita kupu- ja valonjakovaihtoehtoja. Voit valita joko opaali- tai mikroprismakuvun.

- Runko alumiinia, kupu akryylia.
- Valkoinen, RAL9003 matta, opaali- tai mikroprismakupu.
- Suojausluokka I.
- Pinta-asennus.
- Ketjutettavissa 3/5 x 2,5 mm².
- Asennuskorkeus 2–4 m.
- Kiinteä led 27–35 W / 2100–3540 lm.
- Värilämpötila 3000K ja 4000K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- On/Off ja Dali.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 70 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 50 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- WH = valkoinen, DA = Dali.


- Projektikohtaisesti saatavana 1-10V, TunableWhite, Casambi- ja ActiveAhead-ratkaisuin. Tilattavissa myös IP44-versio, jono/valoviivaratkaisut sekä useita eri väriaihtoehtoja (valkoinen, harmaa, antrasiitti ja musta) sekä kiiltävänä että mattapintaisena. Tilattavissa useita eri runkopituuksia 566 mm aina 3367 mm saakka.



Medio OP



Medio MP



Tilaustuote

Medio on/off opaali

SNRO	KOODI		W	LM
4297838	L2MEAA	IP20 27W/830 ACO WH	27	2100
4297839	L2MEAB	IP20 27W/840 ACO WH	27	2100
4297840	L2MEBA	IP20 34W/830 ACO WH	34	2550
4297841	L2MEBB	IP20 34W/840 ACO WH	34	2550

Medio on/off mikroprisma

SNRO	KOODI		W	LM
4297842	L2MECA	IP20 27W/830 ACMP WH	27	2850
4297843	L2MECB	IP20 27W/840 ACMP WH	27	2850
4297844	L2MEDA	IP20 34W/830 ACMP WH	34	3540
4297845	L2MEDB	IP20 34W/840 ACMP WH	34	3540

Medio Dali opaali

SNRO	KOODI		W	LM
	L2MEAA-DALI	IP20 27W/830 DA ACO WH	27	2100
	L2MEAB-DALI	IP20 27W/840 DA ACO WH	27	2100
	L2MEBA-DALI	IP20 34W/830 DA ACO WH	34	2550
	L2MEBB-DALI	IP20 34W/840 DA ACO WH	34	2550

Medio Dali mikroprisma

SNRO	KOODI		W	LM
	L2MECA-DALI	IP20 27W/830 DA ACMP WH	27	2850
	L2MECB-DALI	IP20 27W/840 DA ACMP WH	27	2850
	L2MEDA-DALI	IP20 34W/830 DA ACMP WH	34	3540
	L2MEDB-DALI	IP20 34W/840 DA ACMP WH	34	3540