



MARINA T5 / T8 ABS

Maatalouden rakennuksiin suunniteltu valaisin. Runkomateriaali ABS kestää hyvin ammoniakkihöyryn, lipeän ja alkalisten yhdisteiden kemiallista rasitusta. Valaisin on läpijohdotettu ja D-luokiteltu eli täyttää matalan pintalämpötilan vaatimukset.

Rakenne	Runko ABS-muovia ja kupu akryylia, RST-salvat.
Väri	Harmaa, kirkas kupu.
Valonlähde	Loistelamppu T5/T8, tilattava erikseen.
Käyttöympäristön lämpötila	-25 °C - +45 °C.
Asennus	Pinta-asennus.
KytKentä	Jousiliittimet, ketjutettavissa 5 x 2,5 mm ² .
Ohjaus	On/Off.
Lisätieto	Lisätarvikkeet sivulla 97.



SNRO	KOODI	TUOTEKUVAUS	W	LM	P x K x L	KG
MARINA T5 ABS-RUNKO, AKRYYLIKUPU, TERÄSSALVAT, LÄPIJOHDOTETTU						
4309149	T3MHCF	IP66 28W ABS/RS/LJ	28	-	1272 x 111 x 95	1,90
4309150	T3MHDF	IP66 35W ABS/RS/LJ	35	-	1572 x 111 x 95	2,10
4309151	T3MHEF	IP66 49W ABS/RS/LJ	49	-	1572 x 111 x 95	2,10
4309152	T3MHFF	IP66 54W ABS/RS/LJ	54	-	1272 x 111 x 95	1,90
4309157	T3MHJF	IP66 2X28W ABS/RS/LJ	2X28	-	1272 x 111 x 145	2,20
4309158	T3MHKF	IP66 2X35W ABS/RS/LJ	2X35	-	1572 x 111 x 145	2,70
4309159	T3MHLF	IP66 2X49W ABS/RS/LJ	2X49	-	1572 x 111 x 145	2,20
4309166	T3MHMF	IP66 2X54W ABS/RS/LJ	2X54	-	1272 x 111 x 145	2,70
MARINA T8 ABS-RUNKO, AKRYYLIKUPU, TERÄSSALVAT, LÄPIJOHDOTETTU, HF-LIITÄNTÄLAITE, TA45						
4309184	T3MCRG	IP66 36W HF ABS/RS/LJ	36	-	1272 x 111 x 95	2,25
4309185	T3MCSG	IP66 58W HF ABS/RS/LJ	58	-	1572 x 111 x 95	2,93
4309186	T3MCTG	IP66 2X36W HF ABS/RS/LJ	2X36	-	1272 x 111 x 145	3,29
4309187	T3MCUG	IP66 2X58W HF ABS/RS/LJ	2X58	-	1572 x 111 x 145	4,40

