




MARINA T8 ABS



Runkomateriaali ABS kestää hyvin ammoniakkihöyryn, lipeän ja alkalisten yhdisteiden kemiallista rasitusta. Valaisin on myös D-luokiteltu eli täyttää karjasuojissa vaadittavan EN 60598-2-24 matalan pintalämpötilan direktiivin.

Rakenne	ABS-runko, kupu akryylia.
Väri	Runko vaalea harmaa, kupu kirkas
Valonlähde	Loistelamppu T8, tilattava erikseen.
Asennus	Soveltuu seinä- tai kattoasennukseen. Pinta-asennus.
Kytkenä	Jousiliittimet 5 x 2,5 mm ² , ketjutettavissa.



	A	D
36 W	1272	700
58 W	1572	940
2 x 18 W	662	350
2 x 36 W	1272	700
2 x 58 W	1572	940

TERÄSSALVOILLA	VÄRI	PAINO KG	SNRO
A3MCRE T8 36W AC/RS/LJ	vaal.harmaa	2,20	4309180
A3MCSE T8 58W AC/RS/LJ	vaal.harmaa	2,90	4309181
A3MCTE T8 2X36W AC/RS/LJ	vaal.harmaa	3,50	4309182
A3MCUE T8 2X58W AC/RS/LJ	vaal.harmaa	4,70	4309183

TERÄSSALVOILLA, HF- LIITÄNTÄLAITE	VÄRI	PAINO KG	SNRO
A3MCRG T8 36W HF AC/RS/LJ	vaal.harmaa	2,20	4309184
A3MCSG T8 58W HF AC/RS/LJ	vaal.harmaa	2,90	4309185
A3MCTG T8 2X36W HF AC/RS/LJ	vaal.harmaa	3,50	4309186
A3MCUG T8 2X58W HF AC/RS/LJ	vaal.harmaa	4,70	4309187

AC	Kupu iskunkestävä UV-stabiloitu akryyli
RS	Salvat ruostumatonta terästä
LJ	Läpijohtotettu

