



IP65

- O
5 x 2,5

DALI

MEGAL

Megal-riippuvalaisimet on tarkoitettu tiloihin, joissa valoa tarvitaan paljon. Valaisimen kupu on kirkas (CL) tai opaali (OP). Saatavana kolme runkokokoa ja DALI-ohjaus (DA).

Rakenne	Runko terästä, kupu polykarbonaattia.
Väri	Valkoinen, kupu kirkas ja opaali.
Valonlähde	Kiinteä led, 106/215W, 840. L80B50: 80 000 h (25 °C).
Käyttöympäristön lämpötila	-10 °C - +35 °C.
Asennus	Ketju- tai vaijeriripustus (ei sisälly pakkaukseen) ja Megal 4-sarja pinta-asennettava lisävarustein (4310287).
Kytkenä	IP65-liitin, 5 x 2,5 mm ² .
Ohjaus	On/Off tai DALI (DA).



SNRO	KOODI	TUOTEKUVAUS	W	LM	P x K x L	KG
MEGAL 2						
4310198	D3MEAA	IP65 106W/840 CL VA	106	15000	1220 x 90 x 190	7,00
4310199	D3MEAB	IP65 106W/840 OP VA	106	12000	1220 x 90 x 190	7,00
4310200	D3MEAC	IP65 106W/840 CL VA DA	106	15000	1220 x 90 x 190	7,00
4310201	D3MEAD	IP65 106W/840 OP VA DA	106	12000	1220 x 90 x 190	7,00
MEGAL 4						
4310202	D3MEBA	IP65 106W/840 CL VA	106	14500	655 x 90 x 350	7,00
4310203	D3MEBB	IP65 106W/840 OP VA	106	12000	655 x 90 x 350	7,00
4310204	D3MEBC	IP65 106W/840 CL VA DA	106	14500	655 x 90 x 350	7,00
4310205	D3MEBD	IP65 106W/840 OP VA DA	106	12000	655 x 90 x 350	7,00
4310206	D3MECA	IP65 215W/840 CL VA	215	30000	1220 x 90 x 350	13,00
4310207	D3MECB	IP65 215W/840 OP VA	215	24000	1220 x 90 x 350	13,00
4310208	D3MECC	IP65 215W/840 CL VA DA	215	30000	1220 x 90 x 350	13,00
4310209	D3MECD	IP65 215W/840 OP VA DA	215	24000	1220 x 90 x 350	13,00
LISÄVARUSTEET						
4310287	D3MEXA	PINTA-ASENNUSSARJA MEGAL 4	-	-	-	0,30



IP65-liitin.

