

IP65

-O-
3 x 2,5-O-
5 x 2,5

DALI



IK10

ta
45 °C




OKTA

Teollisuustiloihin ja muihin korkeisiin tiloihin soveltuva riippuvalaisin. Valaisimessa hyvä valontuotto. Kestävä runkorakenne, kupuvaihtoehdot kirkas lasi tai polykarbonaattipleksi kirkkaana tai opaalina. Saatavana kaksi eri runkokokoa. Ripustusasennus, ketjuripustus tilattava erikseen. Ketjutettavissa, 3x2,5 mm² -o-. Kiinteä led. Asennuskorkeus 5-10 m.




- Runko alumiinia, kupu lasia tai polykarbonaattia.
- Runko musta, kupu kirkas (GL tai PC), polykarbonaattikupu opaali (OP).
- Suojausluokka 1.
- Kiinteä led: 87-173 W / 11200-25500 lm.
- Värilämpötilavaihtoehdot 4000K ja 5700K, Ra >80. (Tilauksesta Ra >90.)
- MacAdam 3 SDCM
- IP65
- Ohjattavuus On/Off ja DALI.
- Käyttöympäristön lämpötila -30°C ... +45°C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta45°C).
- Hyötyelinikä L80 80 000 h (Ta45°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.



Okta 4



Okta 8



OKTA 4

SNRO	KOODI	W	LM
4310210	D3OKCA OKTA 4 IP65 87W/840 PC MU	87	12200
4310211	D3OKCB OKTA 4 IP65 87W/840 OP MU	87	11200
4310212	D3OKCC OKTA 4 IP65 87W/857 PC MU	87	12200
4310213	D3OKCD OKTA 4 IP65 87W/857 OP MU	87	11200

OKTA 8

SNRO	KOODI	W	LM
4310214	D3OKDA OKTA 8 IP65 173W/840 GL MU	173	25500
4310215	D3OKDB OKTA 8 IP65 173W/840 OP MU	173	22500
4310216	D3OKDC OKTA 8 IP65 173W/840 GL MU DA	173	25500
4310217	D3OKDD OKTA 8 IP65 173W/840 OP MU DA	173	22500
4310218	D3OKAA OKTA 8 IP65 173W/857 GL MU	173	25500
4310219	D3OKAC OKTA 8 IP65 173W/857 OP MU	173	22500
4310220	D3OKAB OKTA 8 IP65 173W/857 GL MU DA	173	25500
4310221	D3OKAD OKTA 8 IP65 173W/857 OP MU DA	173	22500

OKTA LISÄTARVIKKEET

SNRO	KOODI
4310175	D3OKBA OKTA 1-PISTEKETJURIPUSTUS
4310176	D3OKBC OKTA 2-PISTEKETJURIPUSTUS