



7080

Alumiinirunkoinen yleisvalaisin julkisiin tiloihin ja myymälöihin. Laaja tehovalikoima kahdella eri optiikalla ja monipuolisilla asennusvaihtoehdoilla antaa mahdollisuuden erilaisiin valaistusratkaisuihin. Vaihdeettava LED-moduuli.

Kotelointiluokka: IP 44 ▽
Suojausluokka I.

Jännite: 230V 50Hz.

Asennus: Katto-, seinä-, ripustuskisko- ja vaijeriasennukseen.

Rakenne: Runko valkoiseksi tai harmaaksi pulveripinnoitettua alumiinia. Häikäisysoja mikropisma (MP) tai satiiniopaali (SO) PMMA-akryylia.

Valonlähde: LED moduuli. 4000K, 3000-13000lm, SDCM 3, CRI>80, L80/B50>100000h Ta = +25°C



Kytkenä: Kytkenärima valaisimen molemmissa päissä, läp johdotettu 5x2,5 mm². Valaisimen päädyissä johdon läpivientiaukot (ø 21 mm) kalvotiivistein. Tilauksesta eri kytkenäpisteet.

Ohjaus: On/Off, Dali tai Dali/SWD.

Lisätietoja: Tilauksesta eri runkopituuk-
sia (600 mm-4650 mm) sekä vetokytke-
mellä, erilaisilla sensoreilla ja
eripituusilla liitosjohdoilla.
Saatavana myös IP65 ja 3000K.

Tilauksesta kiinnikkeet eri valmistajien
valaisinripustuskiskoihin.

SSTL	Tuote	W	K	Optiikka	Väri	CRI	Lm Out	Lm/W	C10/C16	P	L	K	KV	Kg
4362500	7080 IP44 28W 3360lm 4K MP	28	4000	MP	Valk	>80	3360	120	23/39	1140	80	70	Sääd.	4,0
4362501	7080 IP44 28W 4030lm 4K SO	28	4000	SO	Valk	>80	4030	144	23/39	1140	80	70	Sääd.	4,0
4362502	7080 IP44 35W 4200lm 4K MP	35	4000	MP	Valk	>80	4200	120	23/39	1140	80	70	Sääd.	4,0
4362503	7080 IP44 35W 5040lm 4K SO	35	4000	SO	Valk	>80	5040	144	23/39	1140	80	70	Sääd.	4,0
4362504	7080 IP44 45W 5400lm 4K MP	45	4000	MP	Valk	>80	5400	120	23/39	1140	80	70	Sääd.	4,0
4362505	7080 IP44 45W 6480lm 4K SO	45	4000	SO	Valk	>80	6480	144	23/39	1140	80	70	Sääd.	4,0
4362506	7080 IP44 56W 6720lm 4K MP	56	4000	MP	Valk	>80	6720	120	23/39	1420	80	70	Sääd.	5,0
4362507	7080 IP44 56W 8060lm 4K SO	56	4000	SO	Valk	>80	8060	144	23/39	1420	80	70	Sääd.	5,0
4362508	7080 IP44 69W 8280lm 4K MP	69	4000	MP	Valk	>80	8280	120	23/39	1420	80	70	Sääd.	5,0
4362509	7080 IP44 69W 9930lm 4K SO	69	4000	SO	Valk	>80	9930	144	23/39	1420	80	70	Sääd.	5,0
4362510	7080 IP44 75W 11000lm 4K MP	75	4000	MP	Valk	>80	11000	146	12/28	1700	80	70	Sääd.	6,0
4362511	7080 IP44 75W 12000lm 4K SO	75	4000	SO	Valk	>80	12000	160	12/28	1700	80	70	Sääd.	6,0
4362512	7080 IP44 92W 13000lm 4K MP	92	4000	MP	Valk	>80	13000	141	12/28	2260	80	70	Sääd.	9,0
4362513	7080 IP44 92W 13900lm 4K SO	92	4000	SO	Valk	>80	13900	151	12/28	2260	80	70	Sääd.	9,0



Lisävarusteet esim. erilaiset liitosjohdot

