

Pollarivalaisin Beo - 883.000 IP23 FSQ-18-I-G24d2 VA - I-Valo

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

45 007 30 Arkistoitu 01.01.2016

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja

Pollarivalaisin Beo

Tekninen nimi

883.000 IP23 FSQ-18-I-G24d2 VA

Pitkä tuotenimi

Beo 883.000, 18W, h=1200mm, Ø159/300mm, Valkoinen, ILKIVALTALUOKKA 3

GTIN-koodi

6410045007300

Toimittajan tuotekoodi

788300000

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

I-Valo Oyl-Valo

Tuoteryhmä

45 Ulkovalaisimet

ETIM-luokka

Tuotekuvaus

BEO...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Pollarivalaisin Beo - 883.000 IP23 FSQ-18-I-G24d2 VA - I-Valo

Tekniset tiedot (ETIM)

Tuotteella ei ole ETIM-tietoja

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm	Tilavuus l
Korkeus mm	Paino kg 21	

Muut tiedot

Alkuperämaa FI	ETIM-luokka	Muutospäivä 18.12.2015
Takuu aika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 06.03.2000
Tullinimike	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2533A, S2533J
UNSPSC-koodi 39111600	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Luminaire	Yleisnimi, Svenska Pollararmatur
Tekninen nimi, English	Tekninen nimi, Svenska

Pollarivalaisin Beo - 883.000 IP23 FSQ-18-I-G24d2 VA - I-Valo

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
1

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
1230Korkeus mm
340Leveys mm
335Paino kg
22.6Tilavuus l
140.097**BEO**

IP23 SL1 ta 25°C TC-D 18 W / G24d-2

ULKOVALAISIMIEN ILKIVALLAN KESTÄVYYSLUOKKA 3

Asennus

- Kiinnityslaipalla alustaan.
- Valaisimen mukana toimitettavalla putkella, Ø 60 mm, pylväsjalustaan.
- Häikäisysuojan kiinnitys kuusiokoloruuveilla.

Kytkentä

- -o- 5 x 2,5 mm²

Rakenne

- Ilkivallankestävyysluokka 3.
- Valaisimen korkeus h 1200 mm.
- Rungon halkaisija Ø 159 mm, häikäisysuojan laippojen halkaisija Ø 300 mm.
- Runko ja häikäisysuoja polyesterimaalattua sinkittyä terästä.
- Valaisimen yläosa polyesterimaalattua alumiinia.
- Kiinnityslaippa alumiinia.
- Kupu iskunkestävää kirkasta polykarbonaattia.
- Lampun ympärillä oleva häikäisysuoja on perforoitua valkoiseksi maalattua terästä
- Konventionaalinen kuristin.

Häikäisysuoja

- Maalatut teräslaipat, perforoitu teräslevy ja kirkas iskunkestävä polykarbonaatti.

Pollarivalaisin Beo - 883.000 IP23 FSQ-18-I-G24d2 VA - I-Valo

Värit

- Runko, hattu ja laipat valkoisia.

Lisävarusteet:

- Tilauksesta valaisinpylväskalusteella
- 5 x 1,5 - 25 mm² Cu
- 5 x 10 - 35 mm² Al
- Tilauksesta liitinrimalla -o- 5 x 10 mm² Cu.
- Tilauksesta Ø 60 mm (150mm) / Ø 108 mm (500mm) putkella Ø 108 mm pylväsjalustaan.