

Ecovalo K20, katuvalaisin



Tyyppi	K20
Tuoteperhe	Ecovalo -katuvalaisimet
Kotelointiluokka	IP65
Mitat	128 (k) x 310 (l) x 290 (s) mm
Paino	3,5 kg
Värit	RAL 9005 tai RAL 9007 (optiona muut RAL -värit)
Valonlähde	LED, valkoinen 6000 K tai 4000 K
Valovirta	2000 lm (valolähteet)
Käyttöjännite	230 V AC
Teho	20 W
Käyttölämpötila-alue	- 40 ... +40 °C

Ecovalo K20-katuvalaisin on Suomessa kehitetty ja valmistettu. Valaisimessa käytetään kestäviä ja laadukkaita osia ja materiaaleja, jotka takaavat pitkän käyttöiän ja alhaiset elinkaarikustannukset. Valaisimen käyttökohteita ovat kevyen liikenteen väylät, puistot, parkkialueet ja muut kohteet, joiden valaistusluokka on K2-K6.

Ecovalo K20 -valaisimen valojako on optimoitu kapeiden väylien mahdollisimman energiatehokkaaseen valaisuun.

Rakenne

- Alumiinirunko
- Karkaistu tasolasi

Asennus

- Asennuskorkeus 4 - 8 m
- Asennetaan pylvään päähän omalla asennusvarrella tai pylväsvarteen.

KytKentä

- 3x1,5 mm² (mukana asennuskaapeli)

Tuulipinta-ala

- 0,04 m²

Huolto

- Tämän valaisimen LED-tekniikka on suunniteltu niin, että valolähteiden käyttöikä yltää Suomen olosuhteissa jopa yli 120 000 käyttötuntiin.