

Ecovalo K40S, katuvalaisin



Tyyppi	K40S
Tuoteperhe	Ecovalo -katuvalaisimet
Kotelointiluokka	IP65
Mitat	128 (k) x 510 (l) x 290 (s) mm
Paino	4,8 kg
Värit	RAL 9005 tai RAL 9007 (optiona muut RAL -värit)
Valonlähde	LED, valkoinen 6000 K tai 4000 K
Valovirta	4000 lm (valolähteet)
Käyttöjännite	230 V AC
Teho	40 W
Käyttölämpötila-alue	- 40 ... +40 °C

Ecovalo K40S-katuvalaisin on Suomessa kehitetty ja valmistettu. Valaisimessa käytetään kestäviä ja laadukkaita osia ja materiaaleja, jotka takaavat pitkän käyttöiän ja alhaiset elinkaarikustannukset. Valaisimen käyttökohteita ovat tonttikadut, parkkipaikat ja kevyen liikenteen väylät.

Ecovalo K40S-valaisimen optiikka valaisee pehmeästi myös väylien ympärysalueita ja se soveltuu hyvin mataliinkin pylväisiin esimerkiksi puistoväylille.

Rakenne

- Alumiinirunko
- Karkaistu tasolasi

Asennus

- Asennuskorkeus 5 - 10 m
- Asennetaan pylvään päähän asennusvarrella tai pylväsvarteen.

Kytkeä

- 3x1,5 mm² (mukana asennuskaapeli)

Tuulipinta-ala

- 0,066 m²

Huolto

- Tämän valaisimen LED-tekniikka on suunniteltu niin, että valolähteiden käyttöikä ylittää Suomen olosuhteissa jopa yli 120 000 käyttötuntia.