





## Cestus R

Alumiinirunkoinen, polykarbonaattikuvulla varustettu seinävalaisin Cestus R sopii vaativiin kohteisiin, joissa valaisimelta edellytetään hyvää iskunkestokykyä. Käyttökohteita ovat uudis- ja saneerauskohteet sekä taloyhtiöiden julkisivut. Voit valita joko kiinteän ledin tai E27-kantaisen mallin.

- Runko painevalettua alumiinia, kupu polykarbonaattia.
- Valkoinen ja antrasiitti.
- Suojausluokka I.
- Katto- ja seinäasennus pintaan.
- Ketjutettavissa 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, jousiliittimet.
- Murtoaihiot pintakaapelointia varten.
- Väriämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP65.
- IK10.
- Kiinteä led 20 W / 1650 lm.
- Led-lamppu A60 E27 maks. 11W, ei sisälly pakkaukseen.
- On/Off.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 ... 25 °C.
- Hyötyeliniä L70 50 000 h (Ta25°C).



### • Varastotuote

#### Cestus R led

SNRO	KOODI		W	LM
• 4510221	A5CEAB	IP65 IK10 20W/840 PCO ANT	20	1650
• 4510220	A5CEAA	IP65 IK10 20W/840 PCO WH	20	1650

#### Cestus R E27

SNRO	KOODI			
• 4510230	A5CEBB	IP65 IK10 E27 PCO ANT		
• 4510229	A5CEBA	IP65 IK10 E27 PCO WH		