

Valonheitin Leo - Leo 5-400/S - StarA

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

45 212 35 Arkistoitu 01.08.2017

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja

Valonheitin Leo

Tekninen nimi

Leo 5-400/S

Pitkä tuotenimi

GTIN-koodi

Toimittajan tuotekoodi

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Rexel Finland OyStarA

Tuoteryhmä

45 Ulkovalaisimet

ETIM-luokka

EC001744

Tuotekuvaus

leo...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



STAR 

Valonheitin Leo - Leo 5-400/S - StarA

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001744 - Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin
Tuotteella ei ole ETIM-tietoja

Muut tiedot

STUL-TAKUU

Alkuperämaa
FI

Takuu aika (kk) (tuotetakuu)

Tullinimike

UNSPSC-koodi
39111600

CE-merkintä

ETIM-luokka
EC001744

Käyttöyksikkö
PCE

Muunnoskerroin
1

Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
02.08.2017

Julkaisupäivämäärä
17.09.2005

Sähkönimikkeistö
S2523A, S2523J, S2533A, S2533J
, S2543

DoP-tunniste

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Floodlight

Tekninen nimi, English

Yleisnimi, Svenska
Strålkastare

Tekninen nimi, Svenska

Valonheitin Leo - Leo 5-400/S - StarA

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
1		
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm	Tilavuus l
480	440	0.048
Korkeus mm	Paino kg	
230	12.08	

leo
symmetrinen valonjako
epäsymmetrinen valonjako
CE
Päättävä (-o) 3x2,5 mm²
Suojausluokka I
Kotelointiluokka IP 65
Lamppu: 150-400 W HST/HIT, 250W HME
Käyttö: Urheilukentät, teollisuusalueet
Rakenne: Runko korroosionkestävää maalattua (RAL 9006) alumiinivalua.
Heijastin kiiltoeloksoitua alumiinia. Iskunkestävän sulkulasin kiinnityssalvat alumiiniprofiilia.
Lasi saranoitu runkoon. Kiinnityssanka maalattua ruostumatonta terästä.
Heittimet kompaktirakenteisia.
Mekaaninen asennus: Säädetävällä kiinnityssangalla pylvääseen, seinään tai hoitotasoon.
Sähköinen asennus: Läpivienti M20x1,5 kaapelille Ø 10-14 mm, valaisin kompensoitu.