

Virtamittari digitaalinen - SM020 0-20A digit - Hager

Sähkönumero
67 735 60

Yleisnimi ja tuotesarja
Virtamittari digitaalinen

Tekninen nimi
SM020 0-20A digit

Pitkä tuotenimi
**Digitaalinen virtamittari suoramittaus 0-20A,
4 moduulia**

GTIN-koodi
3250615630209

Toimittajan tuotekoodi
SM020

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
UTU OyHager

Tuoteryhmä
67 Mittarit ja laskurit

ETIM-luokka
EC002292

Tuotekuvaus

Digitaalinen virtamittari suoramittaukseen virta-alueelle 0 - 20 A. Moduulikoko 4 moduulia. Käyttö DIN-mitoitetuissa moduulikoteloissa, sähkökeskuksissa ja asennuskoteloissa virrankulutuksen valvontaan. Mittauksen tarkkuusluokka Ik 1.

**:hager**

Virtamittari digitaalinen - SM020 0-20A digit - Hager

Tekniset tiedot (ETIM)

EC002292 - Virtamittari kiinteään asennukseen

Asteikon nimellinen loppuarvo (A): 20	Mitta-alue (A): 0 – 20	
Tarkkuusluokka: 1	Tehohäviö (W): 1	Jännitetyyppi: AC
Kalibroitu (ominaisuus ei enää käytössä): ei	Malli / Tyyppi: DIN-kisko	Leveys (mm): 70
Korkeus (mm): 85	Max. osoittimen taipuma (°): 90	Mittausjärjestelmä: digitaalinen

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 54	Leveys mm 70	Tilavuus l 0.321
Korkeus mm 85	Paino kg 0.16	

Virtamittari digitaalinen - SM020 0-20A digit - Hager

Muut tiedot



Alkuperämaa IT	ETIM-luokka EC002292	Muutospäivä 05.09.2023
Takuuaika (kk) (tuotetakuu) 24	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 31.10.1998
Tullinimike 90303370	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2222M, S2228M, T8403
UNSPSC-koodi 41111917	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä Kyllä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Digital current meter	Yleisnimi, Svenska Strömmätare	
Tekninen nimi, English SM020 0-20A digit	Tekninen nimi, Svenska SM020 0-20A digit	

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3 36	Pakk.koko4 864
Pakk.koko2 36	Kuljetusvaarallinen aine	

Virtamittari digitaalinen - SM020 0-20A digit - Hager

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm	Tilavuus l
60	100	0.48
Korkeus mm	Paino kg	
80	0.16	

Digitaalinen virtamittari suoramittaukseen virta-alueelle 0 - 20 A. Moduulikoko 4 moduulia. Käyttö DIN-mitoitetuissa moduulikoteloissa, sähkökeskuksissa ja asennuskoteloissa virrankulutuksen valvontaan. Mittauksen tarkkuusluokka Ik 1.