

Virtamittari digitaalinen - EPM-4C-96 - ENTES

Sähkönumero

67 740 43

Yleisnimi ja tuotesarja

Virtamittari digitaalinen

Tekninen nimi

EPM-4C-96

Pitkä tuotenimi

1~ Ampeerimittari EPM-4C-96

GTIN-koodi

Toimittajan tuotekoodi

EPM-4C-96

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Hedtec Oy AbENTES

Tuoteryhmä

67 Mittarit ja laskurit

ETIM-luokka

EC002292

Tuotekuvaus

1-vaiheinen Ampeerimittari Mittaukset: • 1-vaiheinen • Suoramittaus 50 mA - 5,5 A • CT-25 virtamuuuntajalla 70 mA - 200 A • .../5A virtamuuuntajalla 0,05 - 10 000 A • Virran ylä- ja alarajan valvonta • Hälytyskosketin (aseteltava viive) • Max. ja min. sekä keskiarvolukemat



Virtamittari digitaalinen - EPM-4C-96 - ENTES

Tekniset tiedot (ETIM)

EC002292 - Virtamittari kiinteään asennukseen

Mitta-alue (A): 0,005 – 5500	Muuntajaliitäntä: kyllä	
Tarkkuusluokka: 0,5	Tehohäviö (W): 0,5	Jännitetyyppi: AC
Ylivirta-asteikko: ei	Kalibroitu (ominaisuus ei enää käytössä): kyllä	Malli / Tyyppi: uppoasennus
Laajennettava: ei	Leveys (mm): 96	Korkeus (mm): 96
Mittausjärjestelmä: digitaalinen	Maksimiosoitin: kyllä	Asteikon valaistus: kyllä

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm	Tilavuus l
Korkeus mm	Paino kg 0.313	

Virtamittari digitaalinen - EPM-4C-96 - ENTES

Muut tiedot

STUL-TAKUU CE

Alkuperämaa TR	ETIM-luokka EC002292	Muutospäivä 18.04.2024
Takuu aika (kk) (tuotetakuu) 0	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 24.09.2008
Tullinimike 90303100	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2222M, S2228M, T8403
UNSPSC-koodi 41111917	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä Kyllä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Amper meter	Yleisnimi, Svenska Amperemätare
Tekninen nimi, English EPM-4C-96	Tekninen nimi, Svenska EPM-4C-96

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2 12	Kuljetusvaarallinen aine	

Virtamittari digitaalinen - EPM-4C-96 - ENTES

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm	Tilavuus l
120	121	0.784
Korkeus mm	Paino kg	
54	0.313	

1-vaiheinen Ampeerimittari Mittaukset: • 1-vaiheinen • Suoramittaus 50 mA - 5,5 A • CT-25 virtamuuuntajalla 70 mA - 200 A • .../5A virtamuuuntajalla 0,05 - 10 000 A • Virran ylä- ja alarajan valvonta • Hälytyskosketin (aseteltava viive) • Max. ja min. sekä keskiarvolukemat