

Turvalokeskus - TKT6518B 230V 18 x 250W - Teknoware

Sähkönumero

71 188 40

Yleisnimi ja tuotesarja

Turvalokeskus

Tekninen nimi

TKT6518B 230V 18 x 250W

Pitkä tuotenimi

**TKT6518B 230V perinteinen turvalokeskus,
18 ryhmää à 250 W**

GTIN-koodi

6438045004365

Toimittajan tuotekoodi

TKT6518B

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Teknoware OyTeknoware

Tuoteryhmä

71 Turvajärjestelmät

ETIM-luokka

EC002678

Tuotekuvaus

TKT65xxBx...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

 **TEKNOWARE®**

Turvavalokeskus - TKT6518B 230V 18 x 250W - Teknoware

Tekniset tiedot (ETIM)

EC002678 - Turvavalokeskus

Teho (W): 4500	Valvontalaite: testipainike	
Kytkentätapa: normaali kytkentä/turvasyöttökytkentä	Etäkytkimellä: kyllä	Nimellisjännitealue (V): 220 – 240
Suojausluokka (IEC 61140): I	Kotelointiluokka (IP): IP20	Pituus (mm): 518
Leveys (mm): 239	Korkeus (mm): 765	

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 242	Leveys mm 518	Tilavuus l 94.709
Korkeus mm 765	Paino kg 31	

Muut tiedot

Alkuperämaa FI	ETIM-luokka EC002678	Muutospäivä 10.01.2018
Takuu aika (kk) (tuotetakuu) 24	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 11.12.2003
Tullinimike 85044090	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S6102
UNSPSC-koodi 46171604	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Turvavalokeskus - TKT6518B 230V 18 x 250W - Teknoware

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Emergency lighting centre	Yleisnimi, Svenska Nödljus central
Tekninen nimi, English TKT6518B 230V CBU	Tekninen nimi, Svenska 230V Centralt batterisystem

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm 242	Leveys mm 518	Tilavuus l 95.897
Korkeus mm 765	Paino kg 34	

TKT65xxBx

TKT65B-sarjan turvavalokeskus tarjoaa yksinkertaisen ratkaisun syöttämään keskisuurta määrää valaisimia. Se sopii keskisuuriin kiinteistöihin. Uudet TKT65xxBP-mallin turvavalokeskukset ovat ovellisia ja kotelointiluokaltaan IP34.

Tekniset ominaisuudet

- syöttöjännite 230 VAC
- lähtöjännite normaalikäytöllä 230 VAC
- lähtöjännite akkukäytöllä 216 VDC
- akkujännite 216 V, joka muodostetaan 18:lla sarjaan kytketyllä 12 V akulla
- 6, 12, 18 tai 24 ryhmälähtöä, keskustyyppistä riippuen

Turvavalokeskus - TKT6518B 230V 18 x 250W - Teknoware

