Lukija - RF-ID korttilukija - Celotron



Sähkönumero
71 999 70

Yleisnimi ja tuotesarja
Lukija

Tekninen nimi
RF-ID korttilukija

Pitkä tuotenimi
Secukey SK4 koodinäppäimistö / RF-ID lukija, 2:lla releellä, IK10, Sisä- ja ulkokäyttöön

GTIN-koodi
6410071999709

Toimittajan tuotekoodi
SK4/W1

Toimittajan tuotekoodi 2
Ulkokäyttö (IP67) rf-id näppäimistö

Toimittaja / Tuotemerkki
Celotron OyCelotron

Tuoteryhmä
71 Turvajärjestelmät

ETIM-luokka
EC001770

Tuotekuvaus
HUIPPULAADUKAS, SISÄLLE / ULOS ASENNETTAVA RF-ID LUKIJA / KOODINÄPPÄIMISTÖ 2:LLA RELEELLÄ - IP66 ...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Lukija - RF-ID korttilukija - Celotron

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001770 - Kulunvalvontajärjestelmä
Tuotteella ei ole ETIM-tietoja

Muut tiedot

CE

Alkuperämaa	ETIM-luokka **EC001770**	Muutospäivä **08.02.2024**
Takuuaika (kk) (tuotetakuu) **24**	Käyttöyksikkö **PCE**	Julkaisupäivämäärä **06.05.2014**
Tullinimike	Muunnoskerroin **1**	Sähkönimikkeistö **T5204, T5304, T5604**
UNSPSC-koodi **32101519**	Myyntiyksikkö **PCE**	DoP-tunniste
CE-merkintä **Kyllä**	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English **Reader**	Yleisnimi, Svenska **Läsare**
Tekninen nimi, English	Tekninen nimi, Svenska

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 **1**	Pakk.koko3 **8**	Pakk.koko4
Pakk.koko2 **4**	Kuljetusvaarallinen aine	

Lukija - RF-ID korttilukija - Celotron

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm **150**	Leveys mm **70**	Tilavuus l **0.735**
Korkeus mm **70**	Paino kg **0.5**	

HUIPPULAADUKAS, SISÄLLE / ULOS ASENNETTAVA RF-ID LUKIJA / KOODINÄPPÄIMISTÖ 2:LLA RELEELLÄ - IP66

Tämä rf-id näppäimistö on kauttaaltaan vandaalisuojattu: Siinä on äärimmäisen tukeva, lentokone alumiinista tehty runko ja täysin hartsiin valettu sisus, joka kestää iskut ja pakkaset jopa -40C asti. Voit siis upottaa tämän laitteen vaikka veteen ja edelleen toimii!

Yhteen ja samaan koodinäppäimistöön on ensimmäistä kertaa integroitu kaikki mahdolliset toiminnot. Vastaavien ominaisuuksien toteuttamiseen tarvitaan kilpailevilla tuotteilla monesti erillisiä lisälaitteita ja asennuksesta tulee tällöin hankalaa & kallista.

Tällä näppäimistöllä ohjaat helposti: sähkölukkoja, hälytyksiä tai vaikkapa molempia. Näppäimistön kaksi erikseen ohjattavaa relettä avaavat nyt täysin uusia mahdollisuuksia.

Laitteen Japanilaiset, huippulaadukkaat osat ja PHILIPS RF-ID tekniikka takaavat luotettavan toiminnan vuosiksi eteenpäin!

Käyttö: Pelkkä koodi, Koodi + RF-ID tunniste tai pelkkä RF-ID tunniste.
Laitteessa on myös ohjelmoitavat äänet, sekä moniväri LED merkkivalot.

Soveltuu kaikkiin Celotron järjestelmiin tai käytettäväksi ns. stand alone tuotteena esim. sähkölukkojen, ym. laitteiden ohjauksissa.

Sopiva RF-ID Avaimenperä: 7199971

- Käyttäjän kapasiteetti: 1100 kortti/PIN
- Rele 1: 1000
- Rele 2: 100
- Käyttöjännite: 12-28V AC/DC
- RF-ID lukija: 125 kHz:n alan standardi EM
- Etäisyys: 3-6 cm
- Johdotusliitännät: Sähkölukko, poistumispainike, DOTL, ulkoinen hälytin, ovikello, releet
- Säädettävä releen pulssi: 0 ~ 99 sekuntia (oletusarvo 5 sekuntia)
- Säädettävä hälytyksen lähtöaika: 1–3 minuuttia (oletusarvo 1 minuutti)
- Ohjausvirta: Max. 3A
- Käyttölämpötila/kosteus: -40 °C ~ 60 °C / 10 % ~ 90 % Kondensoitumaton

Lukija - RF-ID korttilukija - Celotron

- Pinnan viimeistely: Eloksointi/Hopea värisävy
- Mitat: 13,0 L x 5,6 L x 2,3 K (cm)
- Yksikköpaino: 500g

Maahantuoja: WWW.CELOTRON.COM

