

Ohisulkija - KOODINÄPPÄIMISTÖ VALOILLA - Celotron

Sähkönumero

71 999 92

Yleisnimi ja tuotesarja

Ohisulkija

Tekninen nimi

KOODINÄPPÄIMISTÖ VALOILLA

Pitkä tuotenimi

2 rivinen koodinäppäimistö pulse ja toggle toiminnolla, taustavalaistu, vandaalinkestävä

GTIN-koodi

6410071999921

Toimittajan tuotekoodi

CL-S

Toimittajan tuotekoodi 2

W1CLS / K2 / K4

Toimittaja / Tuotemerkki

Celotron OyCelotron

Tuoteryhmä

71 Turvajärjestelmät

ETIM-luokka

EC001767

Tuotekuvaus

HUIPPULAADUKAS "VANDAALISUOJATTU" KOODINÄPPÄIMISTÖ / RF-ID LUKIJA...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Ohisulkija - KOODINÄPPÄIMISTÖ VALOILLA - Celotron

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001767 - Hälytysjärjestelmän käyttölaite
Tuotteella ei ole ETIM-tietoja

Muut tiedot



Alkuperämaa	ETIM-luokka EC001767	Muutospäivä 08.02.2024
Takuuaika (kk) (tuotetakuu) 24	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 12.03.2013
Tullinimike	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö T5209, T5309, T5609
UNSPSC-koodi 41111944	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä Kyllä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Closer	Yleisnimi, Svenska Slutare
Tekninen nimi, English	Tekninen nimi, Svenska

Logistiikatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3 10	Pakk.koko4 100
Pakk.koko2 5	Kuljetusvaarallinen aine	

Ohisulkija - KOODINÄPPÄIMISTÖ VALOILLA - Celotron

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm

150

Leveys mm

150

Tilavuus l

1.35

Korkeus mm

60

Paino kg

0.4

HUIPPULAADUKAS "VANDAALISUOJATTU" KOODINÄPPÄIMISTÖ / RF-ID LUKIJA

Soveltuu käytettäväksi kaikenlaisien sähkölukkojen, ym. laitteiden ohjauksissa, sekä useissa erilaisissa ohjaus ja valvontajärjestelmissä. Lukossa on releohjaukselle säädettävä pulssiaika ja lisäksi tilaa vaihtava, ns. toggle tila. Huom. Tämä malli ei ole IP-luokitettu, mikäli tarvitset IP65 luokitetun, ulkokäyttöön soveltuvan version: katso: Snro. 7199970

Sopiva RF-ID Avaimenperä: 7199971

- Valettu alumiininen runko
- Kestävä (vandalisuojaus)
- Pinta-asennettava
- Taustavalaistut näppäimet
- Merkkivalot & äänet säädettävissä
- Kestää hyvin ääriolosuhteita -35C
- Mahdollisuus useille käyttäjä koodeille
- NO/NC relelähtö
- Erittäin helppo ohjelmoitava
- Käyttäjäkapasiteetti: 1000 korttia / koodia (990 normaalia käyttäjää + 10 vierailijaa)
- Käyttöjännite / Tyhjäkäyntivirta / Aktiivinen virta: 12-18 VDC / 50mA / 80mA
- Näppäimistö: 12 merkkiä (2*6)
- RF-ID kortinlukija: EM125 KHz:n teollisuusstandardi
- Lukuetäisyys: 2-6 cm
- Johdotusliitännät: Relelähtö, Exit-painike
- Releen toiminnot: Säädettävä releen vetoaika / tilaa vaihtava
- Relekärkiä: 1kpl (NO, NC, yleinen)
- Säätoväli: 0-99 sekuntia (oletusarvo 5 sekuntia)
- Max. virta: 3 A
- Ympäristö: Käyttölämpötila / Käyttökosteus - Sisätiloissa -30°C ~ 60°C / 20 % RH - 85 % RH
- Pinnan viimeistely: Kipinätyöstetty, eloksoitu alumiini
- Mitat / Yksikköpaino / kuljetuspaino: 13,0 P x 5,6 L x 2,3 K (cm) / 500g / 650 g

Ohisulkija - KOODINÄPPÄIMISTÖ VALOILLA - Celotron



Have visitors?

No worry, use our K4
It supports 10 visitor PINs
Can set valid for 1~10 times

6 wires only. Easy to install and operate





-40°C. Low temperature for harsh environment

Digital Backlit Buttons





SSR-Solid State Relay (Optional)