

Infrasauna - Duetto h 900 W 910x310x31 - Ihan oma kylpyläsi

Sähkönumero

82 999 11

Yleisnimi ja tuotesarja

Infrasauna

Tekninen nimi

Duetto h 900 W 910x310x31

Pitkä tuotenimi

**Infrapunalämmittin Duetto koko
910x310x31mm Teho 900 W,harmaa**

GTIN-koodi

Toimittajan tuotekoodi

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Ihan oma kylpyläsilhan oma kylpyläsi

Tuoteryhmä

82 Sähkökiukaat

ETIM-luokka

Tuotekuvaus

Infrapunalämmittin Duetto, harmaa...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Ihan oma kylpyläsi

Infrasauna - Duetto h 900 W 910x310x31 - Ihan oma kylpyläsi

Tekniset tiedot (ETIM)

Tuotteella ei ole ETIM-tietoja

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
910Korkeus mm
31Leveys mm
310Paino kg
5.1Tilavuus l
8.745

Muut tiedot

Alkuperämaa
FI

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)

Tullinimike

UNSPSC-koodi
91101502

CE-merkintä

ETIM-luokka

Käyttöyksikkö
PCEMuunnoskerroin
1Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
20.05.2020Julkaisupäivämäärä
12.09.2016Sähkönimikkeistö
S2313, S2332

DoP-tunniste

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Infrared Sauna

Tekninen nimi, English

Yleisnimi, Svenska
Infra bastu

Tekninen nimi, Svenska

Infrasauna - Duetto h 900 W 910x310x31 - Ihan oma kylpyläsi

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
1

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
981Korkeus mm
34Leveys mm
322Paino kg
5.5Tilavuus l
10.74

Infrapunalämmitin Duetto, harmaa

Koko 910x310x31xmm, teho 900 W, harmaa lasi

Duetto- infrasaunalämmittimen teho on 900 W ja sen voi asentaa pystyyn tai vaakaan. Lasipintaisten paneelien koko on 310 x 910 x 28 mm. Paneelin pintaväri on valintasi mukaan musta tai harmaa ja kehys tervaleppää.

Lämpö max 150 C, taustalämpötila max + 60 astetta. Kehys tervaleppää. Johto 3 m kuumankestävä silikoni 2x1,5 mm². Suojausluokka IP67. Sertifikaatit: FI , GS , CB. Merkinnät: CE. Nimellisjännite 230V - 240 V N1 50Hz. Infrapunasäteen aallonpituus -6,8 - 7,3 mikrometriä.

Duetto -infrasaunaelementti on ainutlaatuinen. Se on kotimainen infrasaunalämmitin, jonka yhteiskäyttö kiussaunan kanssa on testattu 'Sauna- ja IR-sauna 2012' -direktiivin vaatimusten mukaisesti.

Elementti on turvallinen käyttää kiukaan kanssa samanaikaisesti tai erikseen. Duetto - infrasaunaelementti voidaan asentaa vaivattomasti halutessasi vaaka- tai pystyasentoon. Voit rakentaa mieleisesi infrasaunan itse valitsemaasi tilaan - vaikka vaatehuoneeseen. Duetto -infrasaunaelementit kiinnitetään vain neljällä ruuvilla seinään paikalleen. Ohjausyksikkö IS1, joka asennetaan kuivaan tilaan, asennetaan ohjaamaan lämmitysaikaa ja huoneen lämpötilaa ja Gira-ajastin ainoastaan 2 h ajaksi. Se asennetaan saunatilaan n 1 m korkeuteen

Duetto infrasaunalämmitin CE IP 67 valmistetaan Rauduspuu Oy:ssä Suomessa. Takuu 2 vuotta yksityisessä käytössä, julkitiloissa takuu on 1 vuosi. Saunan infrapunalämmitintä käytetään samassa löylyhuonetilassa normaalin kiukaan kanssa.

Lämmitin täydentää saunautointoasi ja lisää sen käyttömahdollisuuksia. Voit sauna perinteisesti, nauttia

Infrasauna - Duetto h 900 W 910x310x31 - Ihan oma kylpyläsi

infrasaunan lämmöstä - tai käyttää kiuasta ja infralämpöä samanaikaisesti. Nautit uudesta kokemuksesta omassa saunassasi milloin se parhaiten sinulle sopii. Voit kuluttaa kaloreita, palautua urheiluvoiton jälkeen, hoitaa kolotuksia ja kipeytyneitä lihaksia - tai vain nauttia uudenlaisesta hoitavasta lämmöstä.

Uusissa tai vanhoissa saunoissa Duetot asennetaan suoraan seiniin toimituksessa mukana tulevilla neljällä ruuvilla ja peitetulpat päälle.

Duetto-lämmittimet voidaan myös upottaa saunan seiniin, jolloin asennetaan taustalle kiinnityslevy. Lämmittimen takana on ilmarako, josta myös takaa tuleva lämpö lämmittää saunatilaa ja saunojaa. Lämmittimet ruuvataan kiinni seinään neljällä mukana toimitettavalla ruuvilla ja ruuvien päälle liimataan puutulpat. Duetto infralämmittimet suojataan nojailuritiilillä, jotka kiinnitetään seinään neljällä puuruuvilla ja niiden päälle liimataan puutulpat ja asennus on siisti.

Asennusjohdon pituus on 3m. Johto asennetaan alaspäin ja voidaan pujottaa ilmaraon välissä lauteen takaa ja vetää johdon päät asennuskoteloon lauteitten alle. Katso tuotteen mukana tulevat asennusohjeet.

Halutessasi lämmittimiä isoon tilaan voit suorittaa sarjakytken ja näin saada lämmittimille pienemmän tehon, jolloin voit kytkeä niitä monta yhteen tilaan.

Sarjakytken ja tehontarve Duetto-lämmittimille. Duetto infrapunalämmittimen tehontarve/kpl on 900W. Lämmittimiä voidaan kytkeä sarjaan aina parillinen määrä kerrallaan. Kahden lämmittimen tehontarve on tällöin 450 W/pari. Lämmittimet lämpenevät hieman hitaammin mutta tehontarve säilyy pienenä. Neljän lämmittimen tehontarve sarjaan kytkettynä on näin ollen $2 \times 450 \text{ W} = 900\text{W}$. Viiden lämmittimen tehontarve kun niistä 2+2 on kytketty sarjaan ja yksi rinnan lasketaan seuraavasti: $2 \times 450 \text{ W} + 900 \text{ W} = 1800 \text{ W}$, suosittelemme 16 A sulaketta ja lain vaatimaa vikavirtasuojaa = henkilösuojaus. Tai voidaan kytkeä $1 \times 450\text{W} + 3 \times 900\text{W} = 3,15 \text{ kW}$ ja 16 A sulake kestää 3,6 kW. Kuuden lämmittimen tehontarve kun kytketään 2+2+2 kpl sarjaan lasketaan seuraavasti: $3 \times 450 \text{ W} = 1.350 \text{ W}$, riittää 10 A sulake, joka kestää 1,8 kW. Seitsemän lämmittimen tehontarve kun kytketään 2+2+2 kpl sarjaan ja yksi rinnan lasketaan seuraavasti: $3 \times 450\text{W} + 900\text{W} = 2.250\text{W}$, jolloin riittää vielä 16 A sulake. Kymmenen lämmittimen tehontarve kun kytketään 2+2+2+2 lämmittintä sarjaan, lasketaan seuraavasti: $5 \times 450 \text{ W} = 2.250 \text{ W}$. Duetto infralämmityksen säätöön suosittelemme juuri tätä varten kehitettyä Saunakeskus is 1 - säädintä, joka säätää infralämmön termostaatin avulla 30-70 asteen välillä valittuun lämpötilaan.