

Infrasauna - Duettopaketti 5kpl - Gira - Ihan oma kylpyläsi

Sähkönumero

82 999 26

Yleisnimi ja tuotesarja

Infrasauna

Tekninen nimi

Duettopaketti 5kpl - Gira

Pitkä tuotenimi

**Infrapunalämmitinpaketti Duetto - 5 kpl GIRA
ajastimella kiuassaunaan**

GTIN-koodi

Toimittajan tuotekoodi

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Ihan oma kylpyläsiIhan oma kylpyläsi

Tuoteryhmä

82 Sähkökiukaat

ETIM-luokka

Tuotekuvaus

5 kpl Duetto-Infrapunalämmitin paketti Gira ajastimella kiuassaunaan - saat kaksi saunatoimintoa samaan tilaan...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Ihan oma kylpyläsi

Infrasauna - Duettopaketti 5kpl - Gira - Ihan oma kylpyläsi

Tekniset tiedot (ETIM)

Tuotteella ei ole ETIM-tietoja

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 910	Leveys mm 310	Tilavuus l 8.745
Korkeus mm 31	Paino kg 5.1	

Muut tiedot

Alkuperämaa FI	ETIM-luokka	Muutospäivä 20.05.2020
Takuu aika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 12.09.2016
Tullinimike	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2313, S2332
UNSPSC-koodi 91101502	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Infrared Sauna	Yleisnimi, Svenska Infra bastu
Tekninen nimi, English	Tekninen nimi, Svenska

Infrasauna - Duettopaketti 5kpl - Gira - Ihan oma kylpyläsi

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm 981	Leveys mm 322	Tilavuus l 10.74
Korkeus mm 34	Paino kg 5.5	

5 kpl Duetto-Infrapunalämmittin paketti Gira ajastimella kiuassaunaan - saat kaksi saunatoimintoa samaan tilaan

Toimitussisältö:

5 kpl Duetto infrapunalämmittimiä joko harmaalla tai mustalla lasilla asiakkaan valinnan mukaan. (Ilmoita väri tilatessasi). Lämmittimet ruuvataan kiinni seinään neljällä mukana toimitettavalla ruuvilla ja ruuvien päälle liimataan puutulpat. Johdon pituus on 3 m. Johto asennetaan alaspäin ja voidaan pujottaa ilmaraon välissä lauteen takaa ja vetää johdon päät asennuskoteloon lauteitten alle. Katso tuotteen mukana tulevat asennusohjeet.

Lämmitä Duetto-infralämmittimiä noin 5-10 minuuttia ja voit nauttia infralämmöstä myös kiuassaunassasi. Lämmittimillä on kahden vuoden takuu. CE-merkitty IP67 luokiteltu

Lämmittimien asennusvaihtoehdot: 2 kpl takaseinälle 1 kpl lauteitten pätyyn tai yksi lämmitin kattoon tai lauteen alle jalkojen taakse ja yksi pystyyn lauteen päähän ja yksi pystyyn takaseinälle ja yksi vaakaan takaseinälle.

Lähetä pohjapiirros, missä ikkunan ja oven paikat saunastasi, niin merkitsen lämmittimien paikat.

4 kpl Nojausritilöitä:Uusi malli, jossa 12 välipuuta, tervaleppää Mitat korkeus 745 mm, leveys 390 mm, syvyys 59 mm.

Nojailuritulat asennetaan selän taakse kiinnitetyille Duetto lämmittimille ja kiinnitetään seinään neljällä puuruuvilla ja niiden päälle liimataan puutulpat ja asennus on siisti.

Duettipaketin voi hankkia myös ilman nojailuritulöitä, mikäli tekee nojailu-/suojaritulat itse. Kysy

Gira - ajastin 120 min

Kellon ulkomitat ovat 56x56x h 70 mm. Saatavissa myös uppoasenteisena.

Gira ajastinkellon voit liittää suoraan 230 V virransyöttöön. Se on kaksinapainen kello, joka on turvallinen käyttää myös kiuassaunassa infrapunalämmittimien päälläoloaika ohjaamaan. Kun max päälläoloaika on 2 tuntia, ei tarvita erillistä termostaattia, sillä Duetto-infralämmittimien sisällä olevat termostaatit ohjaavat

Infrasauna - Duettopaketti 5kpl - Gira - Ihan oma kylpyläsi

saunan lämpötilaa.

Sen voi asentaa myös yhdistelmäsaunan sisälle alle 1 m korkeudelle.

Sarjakytkentä ja tehontarve Duetto-lämmittimille. Duetto infrapunalämmittimen tehontarve/kpl on 900W. Lämmittimiä voidaan kytkeä sarjaan aina parillinen määrä kerrallaan. Kahden lämmittimen tehontarve on tällöin 450 W/pari. Niiden lämmöntoteho on $2 \times 900\text{W} = 1800\text{ W}$. Lämmittimet lämpenevät hieman hitaammin mutta tehontarve säilyy pienenä. Viiden lämmittimen tehontarve kun niistä 2+2 on kytketty sarjaan ja yksi rinnan lasketaan seuraavasti: $2 \times 450\text{ W} + 900\text{ W} = 1800\text{ W}$, suosittelemme 16 A sulaketta ja vikavirtasuojaa = henkilösuojaus. Tai voidaan kytkeä $1 \times 450\text{W} + 3 \times 900\text{W} = 3,15\text{ kW}$ ja 16 A sulake kestää 3,6 kW.