

Lisätarvike - Tervaleppäpaneelia 12 x 68 mm - Ihan oma kylpyläsi

Sähkönumero

82 999 54

Yleisnimi ja tuotesarja

Lisätarvike

Tekninen nimi

Tervaleppäpaneelia 12 x 68 mm

Pitkä tuotenimi

Tervaleppäpaneelia 12 x 68 mm

GTIN-koodi



Ihan oma kylpyläsi

Toimittajan tuotekoodi

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Ihan oma kylpyläsiIhan oma kylpyläsi

Tuoteryhmä

82 Sähkökiukaat

ETIM-luokka

Tuotekuvaus

TERVALEPPÄPANEELI 12X68/50 MM STP...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Lisätarvike - Tervaleppäpaneelia 12 x 68 mm - Ihan oma kylpyläsi

Tekniset tiedot (ETIM)

Tuotteella ei ole ETIM-tietoja

Muut tiedot

Alkuperämaa	ETIM-luokka	Muutospäivä 20.05.2020
Takuuaika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 12.09.2016
Tullinimike	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2319, S2339
UNSPSC-koodi 40101800	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Accessory	Yleisnimi, Svenska Tillbehör
Tekninen nimi, English	Tekninen nimi, Svenska

Logistiikatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Lisätarvike - Tervaleppäpaneelia 12 x 68 mm - Ihan oma kylpyläsi

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm	Tilavuus l
50	68	5
Korkeus mm	Paino kg	
12	5	

TERVALEPPÄPANEELI 12X68/50 MM STP

Suosittellemme lämmitinkalvojen päälle 12 mm paksua tervaleppäpaneelia 12 x 68 mm. Hyötyleveys on 50 mm. Koska pontteja on tiheässä 50 mm välein, pääsee panelointi elämään saunaan jatkuvasti infrapunalla lämmitettäessä paremmin kuin leveätä 95 mm paneelia käytettäessä. Tämä on osoittautunut pitkään kestäväksi ratkaisuksi kiuassaunoissa ja kuntosalisaunoissa, joissa infralämpö on päällä joka päivä jopa 12 tuntia.

Jos paneeli on 15 mm tai paksumpi, toimii se lämpöeristeenä. Tällöin kalvon tarvitsee puskea lämpöä tehokkaasti eristeen läpi ja se hidastaa saunan lämpenemistä ja voi lyhentää lämmityskalvojen kestoikää.

Suosittellemme max. 12 mm paneeleita 50 mm hyötyleveydellä.

Sitä on kauttamme saatavissa sekä tervaleppänä että lämpöhaapana, malli STP, mitat 68/50x12 mm. Menekki 20 kpl per neliömetrille. Toimitamme oksatonta A-laadun paneelia. SE EI VÄÄNTYILE KOVASSAKAAN INFRAPUNALÄMMÖSSÄ TAI KIUASKÄYTÖSSÄ.

Paneelit toimitetaan määrämittoihin katkottuina joko suoraan kotiovellesi tai noudettavaksi lähimmästä matkahuollosta. Hukkaprosentti on alhainen. Listoja on saatavissa joka tarkoitukseen mm. nurkka-, katto- ja peitelistoja.