Suojajännitemuuntaja LF - LF84A-22024-GS 105VA - Noratel



Sähkönumero
84 703 25

Yleisnimi ja tuotesarja
Suojajännitemuuntaja LF

Tekninen nimi
LF84A-22024-GS 105VA

Pitkä tuotenimi
Suojajännitemuuntaja 105VA, 230-250/24V, IP44

GTIN-koodi
5703451008315

Toimittajan tuotekoodi
3-051-084020

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
Noratel Finland OyNoratel

Tuoteryhmä
84 UPS-laitteet, muuntajat ja energiavarastot

ETIM-luokka
EC002486

Tuotekuvaus
Tyyppi LF – Suojajännitemuuntaja, koteloitu IP44...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Suojajännitemuuntaja LF - LF84A-22024-GS 105VA - Noratel

Tekniset tiedot (ETIM)

EC002486 - Ohjausmuuntaja 1-vaihe

Sopii turvamuuntimeksi:
kyllä

Sopii erotusmuuntimeksi:
kyllä

Ensiöjännite 1 (V):
230 – 250

Toisiojännite 1 (V):
24

Kotelointiluokka (IP):
IP44

Rengassuoja:
ei

Mahdollista asentaa piirilevylle:
ei

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
92

Leveys mm
113

Tilavuus l
0.863

Korkeus mm
83

Paino kg
1.8

Muut tiedot

Alkuperämaa
PL

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)
36

Tullinimike
85043180

UNSPSC-koodi
39121001

CE-merkintä

ETIM-luokka
EC002486

Käyttöyksikkö
PCE

Muunnoskerroin
1

Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
20.03.2023

Julkaisupäivämäärä
27.10.2005

Sähkönimikkeistö
S2221, S3221, T3101, T3201, T3301, T3401, T3501, T5101

DoP-tunniste

FI-merkintä

Suojajännitemuuntaja LF - LF84A-22024-GS 105VA - Noratel

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Safety isolating transformer

Yleisnimi, Svenska
Skyddstransformator

Tekninen nimi, English
LF84A-22024-GS 105VA

Tekninen nimi, Svenska
LF84A-22024-GS 105VA

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
1

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
92

Leveys mm
113

Tilavuus l
0.863

Korkeus mm
83

Paino kg
1.8

Tyyppi LF – Suojajännitemuuntaja, koteloitu IP44
1-vaihesuojamuuntaja, jossa on erotetut käämit ja joka onvalettu itse sammuvaan polyuretaaniin ja muovikoteloitu.Eristysluokka on II, kaksoiseristetty. LF-muuntajat on suunniteltukäytettäviksi kohteissa, joissa vaaditaanCE-hyväksytty suojajännitemuuntaja. Tyypillisiäkohteita ovat hälytyslaitteet, automatiikka,lämmitysfoliot ja lämmityskaapelit. Muuntaja on suojattuoikosululta lasiputkisulakkeen avulla sekä termisesti suojattuoikosululta sisäänrakennetun ei-resetoitavanlämpösulakkeen avulla.