

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



ComPacT NSX MicroLogic 5.2 E suojarele 160A 3-napainen NSX160-250 katkaisijaan

Sähkönumero:

3658205

C1635E160

GTIN-koodi: 3606481999689

Tuotetiedot

Alue	ComPacT new generation
Tuoteryhmä	ComPacT NSX100...250 new generation
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Laukaisuyksikkö
Suojarele	Micrologic 5.2 E
Suojausteknikka	Elektroninen
Sarjan Soveltuvuus	ComPacT new generation NSX160 ComPacT new generation NSX250
Laitteen Sovellus	Jako
Napojen Tyyppi	3P
Suojattujen Napojen Kuvaus	3D
Laukaisuyksikön Suojaustoiminot	LSI
Suojaustyyppi	L : for ylikuormitus-suoja (pitkän aikavälin) S : for lyhyen aikavälin oikosulkusuojaus I : for välitön oikosulkusuojaus
Trip Unit Rating	160 A 40 °C
[Ue] Käyttöjännite	690 V AC 50/60 Hz
Verkon Tyyppi	AC
Verkon Taajuus	50/60 Hz
Circuit Breaker Mounting Mode	Kiinteä

Täydentävät tiedot

Long-Time Pick-Up Adjustment Type Ir (Thermal Protection)	Säädettävä 9 asetusta
[Ir] Long-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	63...160 A
Long-Time Protection Delay Adjustment Type Tr	Säädettävä
[Tr] Long-Time Protection Delay Adjustment Range	15...400 s 1,5 x Ir 0,35...11 s 7,2 x Ir 0,5...16 s 6 x Ir
Lämpömuisti	20 minuuttia ennen ja jälkeen laukaisun
Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Type Isd	Säädettävissä 9 aetusta
[Isd] Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	1,5...10 x Ir
Short-Time Protection Delay Adjustment Type Tsd	Säädettävä
[Tsd] Short-Time Protection Delay Adjustment Range	0...0,4 s I ² t=off 0,1...0,4 s I ² t=on

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Type li	Säädettävä
[li] Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Range	1,5...15 x In
Vikavirtasuojaus	Ilman
Selektiivinen Lukitusvyöhyke Zsi	Mukana
Paikallisiilmaisu	Toimintavalmis: flashing LED (Vihreä) Overload: LED 105 % Ir (Punainen) Overload: LED 90 % Ir (Oranssi)
Näytön Tyyppi	LCD näyttö
Mittaustapa	Energiamittari
Tiedonsiirto	Energianmittaus Suojaus ja hälytysasetukset Aikaleimatut historialogit ja tapahtumataulukot Hetkelliset ja vaadittavat arvot Huolto indikointi Vaadittava virta ja teho Käyttövirran laatu Maksimi matka/minimi matka
Sähköinen Tiedon Tallennus	Huolto indikointi

Ympäristötiedot

Standardit	EN/IEC 60947-2
Sähköiskusuojauksen Luokka	Luokka II
Epäpuhtausaste	3 IEC 60947-1
Ip Suojausluokka	IP40 conforming to IEC 60529
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...70 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...85 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9,5 cm
Package 1 Width	11,0 cm
Package 1 Length	15,2 cm
Package 1 Weight	554,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	11
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,55 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot