

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Exiway Smartbeam turvavalaisin,
Activa, Dicube, automaattinen
itsetestaus, osoitteellinen, 0,5 lux,
3h, IP42, uppoasennus,
symmetrinen, valkoinen

Sähkönumero:

4154479

OVA48955

GTIN-koodi: 3606486433300

Tuotetiedot

Alue	Exiway
Tuotenimi	Exiway Smartbeam DiCube
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Emergency luminaire
Laitteen Sovellus	Anti-panic lighting
Funktio	Addressable Self-test
Operational Mode	Maintained Non-maintained
Akkujen Lukumäärä	1 x 3,2 V 3,2 Ah LiFePO4
Väri	Valkoinen
Valonlähde	LED
Valonlähteen Väri	Valkoinen
Suojan Tyyppi	Läpinäkyvä
Sähkökalusteen Lisätiedot	Can be inhibited with rest mode via TBS range of remote controls With ring support Pictograms to be ordered separately

Täydentävät tiedot

Laitteen Asennus	Uppo
Asennusalusta	False ceiling
Ohjauksen Tyyppi	Via bus: Toimintatilan ilmainen
[Ue] Käyttöjännite	230 V AC 50/60 Hz
Tehonkulutus Va	8,8 VA maintained 4 VA non-maintained
Tehonkulutus W	3,66 W maintained 0,22 W non-maintained
Sähköinen Eristysluokka	Luokka II
Kommunikointiprotokolla	DALI
Led Lifespan	100000 Tunti(a)
Mahdollinen Toiminto	Automatic addressing of emergency lighting by means of control unit
Testitoiminto	Automatic periodical functional & duration test
Autonominen	3 h
Latausaika	12 Tunti(a)

Vastuuvapauslauseke: Tämä asiakirja ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Valovoimakkuus	220 lm for 3 h
Valaistusvoimakkuus	0,5 lux
Materiaali	Polykarbonaatti Itsestään sammuva
Syvyys	32 mm
Halkaisija	90 mm
Tuotteen Paino	0,3 kg

Ympäristötiedot

Ip Suojausluokka	IP42
Ik-Suojausluokka	IK04
Palonkestävyys	850 °C
Tuote Sertifiointi	ENEC CE
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	0...40 °C
Standardit	EN 60598-2-22 EN 62034 EN 62471

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,9 cm
Package 1 Width	17,9 cm
Package 1 Length	18,5 cm
Package 1 Weight	380 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	4,241 kg

Takuu

Takuu	18 Months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓

Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓

Ei Elohopeaa

✓

RoHS-Vapautuksen Tiedot

Kyllä

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot