

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Acti 9 PowerTag 2P N vasemmalla

Sähkönumero:

6712065

A9MEM1521

GTIN-koodi: 3606480909139

Tuotetiedot

Range Of Product	PowerLogic
Tuotenimi	PowerTag A9 M63
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Energy sensor
Poles	1P + N
Maximum Current [Imax]	63 A
[Ib] Basic Current	10 A
Starting Current	40 mA
Saturation Current	130 A
Tuotekohtainen Sovellus	Overload alarm Cost allocation Circuit monitoring Load monitoring Energy management
Keskittimen Yhteensopivuus	Acti9 Smartlink SI B Acti9 Smartlink SI D Acti9 PowerTag Link C Acti9 PowerTag Link Acti9 PowerTag Link HD Wiser IP module EcoStruxure Panel Server Universal EcoStruxure Panel Server Advanced PrismaSet Active
Sarjan Soveltuvuus	Acti 9 Acti 9 iKQE RCBO Multi 9 Multi 9 C60 Multi 9 Multi 9 ID Multi 9 Multi 9 C32N Multi 9 Multi 9 C65 Acti 9 Acti9 iLD Acti 9 Acti9 iLD K Acti 9 Acti 9 iK60 Acti 9 Acti 9 iKQ Acti 9 Acti9 K60 Acti 9 Acti 9 Reflex iC60 Acti 9 Acti 9 iC65 Acti 9 Acti 9 DT60 Acti 9 Acti9 iC60 single terminal
Mittaustapa	Tehokerroin Virta Aktiivinen energia Aktiivinen virta Jännite
Tarkkuus Luokka	Luokka 1 Virta IEC 61557-12 Luokka 0,5 Jännite IEC 61557-12 Luokka 1 Aktiivinen virta IEC 61557-12 Luokka 1 Aktiivinen energia IEC 61557-12 Luokka 1 Tehokerroin IEC 61557-12
Asennuspaikka	Päälinen

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Asennusalue	Katkaisijalla
Tuotteen Kohde	Switchboard
Tapahtumahallinta	Voltage loss with measured current at voltage loss
Tiedonsiirron Tuki Medium	Radiotaajuus 2,4...2,4835 GHz IEEE 802.15.4
Suurin Päästöteho	10 mW

Täydentävät tiedot

Asennustapa	Ruuveilla (Liittimet)
Electrical Connection (Voltage Sensing & Power Supply)	Liitin Hammas
Poikkipinta-Ala	1 Jäykkä kaapeli 1,5...16 mm² 2 Säteinen kaapeli 1,5...2,5 mm² 2 Jäykkä kaapeli 1,5...2,5 mm² 1 Säteinen kaapeli 1,5...16 mm²
Supply Voltage	200...240 V AC, +/- 20%
Verkon Taajuus	50 Hz 60 Hz
Maximum Power Consumption	1 VA
Standardit	IEC 61557-12 IEC 61010-1 IEC 61010-2-030 IEC 61326-1 ETSI EN 300 328 ETSI EN 301 487-1
Korkeus	16,5 mm
Leveys	36 mm
Syvyys	43 mm
Tuotteen Paino	17,5 g
Väri	Valkoinen (RAL 9003)

Ympäristötiedot

Laatumerkinnät	CE
Direktiivit	2014/53/EU - radiolaitedirektiivi
Operointikorkeus	0...2000 m
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...60 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...85 °C
Ylijännite Katteoria	III IEC 61010-1
Mittausluokka	Luokka III IEC 61010-2-030
Ip Suojausluokka	IP20 conforming to IEC 60529
Ik Suojausluokka	IK05
Epäpuhtausaste	3
Suhteellinen Kosteus	0...95 % 45 °C IEC 60721-3-3
Tärinänkestoisuus	3M4 IEC 60721-3-3
Sähkömagneettinen Yhteensopivuus	Industrial electromagnetic environment IEC 61326-1 Säteilytetty EMC ETSI EN 301 489-17 Sähkömagneettinen emissio IEC 62311

Environmental Characteristics	Pölysuojattu Luokka 3S3 IEC 60721-3-3 Suolasumu Luokka 3C2 IEC 60721-3-3 Indoor use
-------------------------------	---

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,000 cm
Package 1 Width	6,000 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	47,000 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	48
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,500 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot