

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Harmony Kosketinelementti ZB2BE101 1s

Sähkönumero:
2319111 ZB2BE101

GTIN-koodi: 3389110612608

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XAC
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Kosketinlohko
Komponentin Nimi	ZB2
Sähköisen Piirin Tyyppi	Ohjauspiiri
Kosketinlohkon Käyttö	Yksinopeus
Kosketinlohkon Tyyppi	Yksittäinen
Ohjainpään Tyyppi	Jousipalautus
Tuotteen Soveltuvuus	XB4 XAPS2 XACA XB5
Koskettimen Tyyppi Ja Rakenne	1 NO
Lohkon Asennus	Asennettu etulevyyn
Koskettimen Toiminta	Hidas avautuva

Täydentävät tiedot

Mekaaninen Kestävyys	1000000 Sykliä
Yhteyskoodin Nimitys	A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A IEC 947-5-1 liite A A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A IEC 947-5-1 liite A Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A IEC 947-5-1 liite A Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A IEC 947-5-1 liite A
[Ithe] Konventionaalinen Suljettu Lämpövirta	10 A
[Uij] Eristysjännite	600 V (saastuttamisaste 3)IEC 60947-1
[Uimp] Syöksyjännitekesto	6 kV IEC 60947-1
Suurin Vastus Terminaaleissa	25 MOhm
Toimintavoima	13...15 N
Oikosulkusuojaus	10 A Sulakesuojaus Lasiputki sulake tyyppi GG (gl)
Nimellinen Toimintateho Watteina	40 W DC-13 1000000 Sykliä, käyttöjakso <3600 sykli/h 120 V, kuormituskerroin = 0,5 IEC 60947-5-1 48 W DC-13 1000000 Sykliä, käyttöjakso <3600 sykli/h 48 V, kuormituskerroin = 0,5 IEC 60947-5-1 65 W DC-13 1000000 Sykliä, käyttöjakso <3600 sykli/h 24 V, kuormituskerroin = 0,5 IEC 60947-5-1
Liittimien Määrittely Iso N°1	(13-14)NO
Tuotteen Paino	0,02 kg
KytKentä - Liittimet	Ruuviliittimet, 1 x 2,5 mm² Kaapelinpääteellä tai ilman Ruuviliittimet, 2 x 1,5 mm² Kaapelinpääteellä tai ilman

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Ympäristötiedot

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...70 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...70 °C
Tärinänkestoisuus	15 gn (f= 10...500 Hz)IEC 60068-2-6
Sähköinen Suojausluokka	Luokka II IEC 61140
Standardit	EN/IEC 60947-5-1 UL 508 EN/IEC 60204-32 CSA C22.2 Nro 14

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	4,000 cm
Package 1 Length	4,000 cm
Package 1 Weight	14,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	4,000 cm
Package 2 Width	10,000 cm
Package 2 Length	15,000 cm
Package 2 Weight	147,000 g
Unit Type Of Package 3	S01
Number Of Units In Package 3	200
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	15,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	3,225 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)

Hyvinvointi

 Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

 Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi [Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus \(tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin\)](#)
[EU:n RoHS-ilmoitus](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)

Weee [Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.](#)