

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Kosketinyhd. 1Av

Sähkönumero:
2319641 XACS102

GTIN-koodi: 3389110645255

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XAC
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Kosketinlohko
Komponentin Nimi	XACS
Sähköisen Piirin Tyyppi	Ohjauspiiri
Kosketinlohkon Tyyppi	Yksittäinen
Ohjainpään Tyyppi	Jousipalautus
Tuotteen Soveltuvuus	XACA
Koskettimen Tyyppi Ja Rakenne	1 NC
Lohkon Asennus	Pohja-asennus
Koskettimen Toiminta	Hidas avautuva

Täydentävät tiedot

KytKentä - Liittimet	Ruuviliitännät, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² Ilman kaapelipäätettä Ruuviliitännät, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² Johdinpäätteellä
Mekaaninen Kestävyys	1000000 Sykliit
Yhteyskoodin Nimitys	A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A IEC 60947-5-1 liite A A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A IEC 60947-5-1 liite A Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A IEC 60947-5-1 liite A Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A IEC 60947-5-1 liite A
[Ithe] Konventionaalinen Suljettu Lämpövirta	10 A
[Uij] Eristysjännite	600 V (saastuttamisaste 3)IEC 60947-1
[Uimp] Syöksyjännitekesto	6 kV IEC 60947-1
Suurin Vastus Terminaaleissa	25 MOhm
Toimintavoima	8 N
Oikosulkusuojaus	10 A Sulakesuojaus Lasiputki sulake tyyppi gG
Nimellinen Toimintateho Watteina	40 W DC-13 1000000 Sykliit, käyttöjakso <60 sykli/mn 120 V, kuormituskerroin = 0,5 (Induktiivinen kuorma)IEC 60947-5-1 liite C 48 W DC-13 1000000 Sykliit, käyttöjakso <60 sykli/mn 48 V, kuormituskerroin = 0,5 (Induktiivinen kuorma)IEC 60947-5-1 liite C 65 W DC-13 1000000 Sykliit, käyttöjakso <60 sykli/mn 24 V, kuormituskerroin = 0,5 (Induktiivinen kuorma)IEC 60947-5-1 liite C
Liittimien Määrittely Iso N°1	(11-12)NC

Ympäristötiedot

Standardit	CSA C22.2 Nro 14 EN/IEC 60947-5-1 UL 508
------------	--

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...70 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...70 °C
Tärinänkestoisuus	15 gn (f= 10...500 Hz)IEC 60068-2-6
Iskunkestävyys	100 gn IEC 60068-2-27
Ylijännite Kategoria	Luokka II IEC 61140

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,0 cm
Package 1 Width	6,0 cm
Package 1 Length	8,0 cm
Package 1 Weight	38,0 g
Unit Type Of Package 2	S01
Number Of Units In Package 2	40
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	15,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	1,718 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)

Hyvinvointi

 Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

 Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi [Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus \(tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin\)](#)
[EU:n RoHS-ilmoitus](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)

Weee [Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.](#)