



## Merkkivaloelementti, Harmony XB4/ XB5, LED, universaali, 24V AC/DC, ruuviliitin

Sähkönumero:  
2321024 ZBVB1

GTIN-koodi: 3389110089615

### Tuotetiedot

|                              |                                                                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuoteryhmä                   | Harmony XB5<br>Harmony XB4                                                                                                       |
| Tuote Tai Komponentti Tyyppi | Valomoduuli                                                                                                                      |
| Laitteen Lyhytnimi           | ZBV                                                                                                                              |
| Jakamaton Myyntimäärä        | 5                                                                                                                                |
| KytKentä - Liittimet         | Ruuviliittynät, <= 2 x 1,5 mm² Johdinpäätteellä IEC 60947-1<br>Ruuviliittynät, >= 1 x 0,22 mm² Ilman kaapelipäätettä IEC 60947-1 |
| Merkinantotapa               | Vakaa                                                                                                                            |
| Valonlähde                   | Universal LED                                                                                                                    |
| Hehkulampun Kanta            | Sisäinen LED                                                                                                                     |
| Valomoduulin Syöttö          | Suoraan                                                                                                                          |
| Valonlähteen Väri            | Valkoinen                                                                                                                        |
| [Us] Nimellissyöttöjännite   | 24 V AC/DC 50/60 Hz                                                                                                              |

### Täydentävät tiedot

|                        |                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotteen Paino         | 0,017 kg                                                                                                                                                                                    |
| Kiristysmomentti       | 0,8...1,2 N.m IEC 60947-1                                                                                                                                                                   |
| Ruuvin Kannan Tyyppi   | Risti soveltuva Philips no 1 ruuvinväännin<br>Risti soveltuva Pozidriv No 1 ruuvinväännin<br>Ura soveltuva Talttapää Ø 4 mm ruuvinväännin<br>Ura soveltuva Talttapää Ø 5,5 mm ruuvinväännin |
| Syöttöjännitteen Rajat | 19,2...30 V DC<br>21,6...26,4 V AC                                                                                                                                                          |
| Virrankulutus          | 15 mA                                                                                                                                                                                       |
| Käyttöikä              | 100000 Tunti(a) Nimellisjännitte ja 25 °C                                                                                                                                                   |
| Syöksyn Kesto          | 1 kV IEC 61000-4-5                                                                                                                                                                          |
| Lohkon Asennus         | Asennettu etulevyyn                                                                                                                                                                         |
| Sähköinen Rakennekoodi | M1<br>M2<br>M3<br>M4<br>M5<br>M6<br>M10<br>MF1<br>P1<br>P2<br>PF1                                                                                                                           |
| Laitteen Esitys        | Peruselementti                                                                                                                                                                              |

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

# Ympäristötiedot

|                                             |                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suojauskäsittely                            | TH                                                                                                                           |
| Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa         | -40...70 °C                                                                                                                  |
| Ympäristön Lämpötila Käytettäessä           | -40...70 °C                                                                                                                  |
| Ip Suojausluokka                            | IP20 IEC 60529                                                                                                               |
| Standardit                                  | JIS C8201-5-1<br>IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 Nro 14<br>IEC 60947-5-5<br>IEC 60947-5-4<br>UL 508<br>JIS C8201-1 |
| Tuote Sertifiointi                          | UL listed<br>CSA                                                                                                             |
| Nopeiden Transienttien Kesto                | 2 kV IEC 61000-4-4                                                                                                           |
| Suojaus Elektromagneettisia Kenttiä Vastaan | 10 V/m IEC 61000-4-3                                                                                                         |
| Suojaus Sähköstaattisia Purkauksia Vastaan  | 6 kV Kosketuksessa (metallisiin osiin) IEC 61000-4-2<br>8 kV vapaassa tilassa (eristävät osat) IEC 61000-4-2                 |
| Sähkömagneettinen Emissio                   | Luokka B IEC 55011                                                                                                           |
| [Us] Nimellissyöttöjännite                  | 24 V                                                                                                                         |

# Pakkaustiedot

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE       |
| Number Of Units In Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 1,000 cm  |
| Package 1 Width              | 3,300 cm  |
| Package 1 Length             | 4,000 cm  |
| Package 1 Weight             | 8,800 g   |
| Unit Type Of Package 2       | BB1       |
| Number Of Units In Package 2 | 5         |
| Package 2 Height             | 4,000 cm  |
| Package 2 Width              | 5,500 cm  |
| Package 2 Length             | 5,500 cm  |
| Package 2 Weight             | 50,000 g  |
| Unit Type Of Package 3       | S03       |
| Number Of Units In Package 3 | 800       |
| Package 3 Height             | 30,000 cm |
| Package 3 Width              | 30,000 cm |
| Package 3 Length             | 40,000 cm |
| Package 3 Weight             | 8,510 kg  |

# Takuu

|       |           |
|-------|-----------|
| Takuu | 18 months |
|-------|-----------|

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus


|                       |                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Asetus          | <a href="#">REACH-ilmoitus</a>                                                                                                                |
| Eu:N Rohs-Direktiivi  | Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)                                                             |
| Kiinan Rohs-Säädökset | <a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a>                                                                                                          |
| Ympäristöilmoitus     | <a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>                                                                                                    |
| Weee                  | Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin. |
| Kiertoprofiili        | <a href="#">Elinkaaren lopun tiedot</a>                                                                                                       |

Dimensions Drawings

Dimensions

---

with ZB5AZ009 Fixing Collar



with ZB4BZ009 Fixing Collar

