

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

"Virtakisko, Canalis KN, 160A, 3 m, 6 ulosottoa"

Sähkönumero:

3447575

KNA160ED4306



GTIN-koodi: 3606480003134

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Canalis
Tuotenimi	KN
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Straight length
Laitteen Sovellus	Pienjännitejakelu
[Ie] Nimelliskäyttövirta	160 A 35 °C
Virtakiskon Johtojen Polariteetti	3L + PEN 3L + N + PE
Tap-Off Pistorasioiden Määrä	6
Pituus	3 m

Täydentävät tiedot

[Ue] Käyttöjännite	230...500 V
Verkon Taajuus	50/60 Hz
[Uimp] Syöksyjännitekesto	6 kV
[Ui] Eristysjännite	500 V
[Icw] Terminen Lyhytaikainen Kestovirta	2,8 kA
[Ipk] Nimellinen Huippuvirran Kesto	20 kA
Sähköinen Liitântä	Voideltu liukukosketin
Magneettikentän Säteilyn Suuruus	0,186 µT
Lämpörasituksen Yläraja	8000 kA².s
Virran Harmoninen Kokonaissärö (Thdi)	0...15 % 160 A 15...33 % 130 A 33...100 % 100 A
Maksimijännitteen Lasku	<0,068 V tehokertoimella = 1 50 Hz 1 A:lla ja 100 m:llä <0,071 V tehokertoimella = 0,9 50 Hz 1 A:lla ja 100 m:llä <0,067 V tehokertoimella = 0,8 50 Hz 1 A:lla ja 100 m:llä <0,063 V tehokertoimella = 0,7 50 Hz 1 A:lla ja 100 m:llä
Asennustapa	Ruuveilla
Neutraali Asento	Ylös
Piirien Lukumäärä	1
Ohjauksen Tyyppi	Ilman
Standardit	IEC 61439-6
Leveys	92 mm
Syvyys	27,5 mm

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Väri	Valkoinen (RAL 9001)
Tuotteen Paino	7,3 kg

Ympäristötiedot

Ip Suojausluokka	IP55 conforming to IEC 60529
Ik Suojausluokka	IK08 conforming to IEC 62262
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	0...35 °C (100 % of In:stä) 35...40 °C (97 % of In) 40...45 °C (94 % of In) 45...50 °C (91 % of In) 50...55 °C (87 % of In)

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,0 cm
Package 1 Width	10,0 cm
Package 1 Length	310,0 cm
Package 1 Weight	6,0 kg
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	4
Package 2 Height	10,8 cm
Package 2 Width	16 cm
Package 2 Length	314 cm
Package 2 Weight	26 kg
Unit Type Of Package 3	PAL
Number Of Units In Package 3	48
Package 3 Height	44,2 cm
Package 3 Width	64 cm
Package 3 Length	320 cm
Package 3 Weight	332 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

✓ Halogeeniton Tuote

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi [Vaatimusten mukainen](#)
[EU:n RoHS-ilmoitus](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)
Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)

Weee [Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.](#)