

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Suljettu summavirtamuuntaja, VigiPacT, GA300, sisähalkaisija 300mm, nimellisvirta 630A

Sähkönumero:

6783072

50442

GTIN-koodi: 3303430504429

Tuotetiedot

Alue	VigiPacT
Laitteen Lyhytnimi	GA300
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Vikavirran virta-anturi
Laitteen Sovellus	Laitteistoin valvonta ja hallinta
Sarjan Soveltuvuus	VigiPacT RH10M vikavirta suojausrele VigiPacT RH10P vikavirta suojausrele VigiPacT RH21M vikavirta suojausrele VigiPacT RH21P vikavirta suojausrele VigiPacT RH68M vikavirta suojausrele VigiPacT RH86M vikavirta suojausrele VigiPacT RH86P vikavirta suojausrele VigiPacT RH99M vikavirta suojausrele VigiPacT RH99P vikavirta suojausrele VigiPacT RH197M vikavirta suojausrele VigiPacT RH197P vikavirta suojausrele VigiPacT RHU vikavirta suojausrele VigiPacT RHUs vikavirta suojausrele VigiPacT RMH vikavirta suojausrele
Current Sensor Type	A-tyypin suljettu toroidi
[Ie] Nimelliskäyttövirta	630 A

Täydentävät tiedot

Muuntosuhde	1/1000
Verkon Tyyppi	AC/DC
Verkon Taajuus	45...440 Hz
[Icw] Terminen Lyhytaikainen Kestovirta	85 kA 0,5 s
Oikosulkuvirran Keston Jäännösvirta	85 kA / 0,5 s IEC 60947-2
[Ui] Eristysjännite	1000 V
Ylijännitekategoria	IV
[Uimp] Syöksyjännitekesto	12 kV
Asennustapa	Kiinteä (Kaapelit)
Kytkenä - Liittimet	Liitäntä klipsillä 6,35 mm ²
Halkaisija	Sisempi: 291 mm
Kaapelin Ulkohalkaisija	150 mm 2 kaapelit : 240 mm ² (maksimi)
Tuotteen Paino	2,23 kg
Korkeus	Ulkopuolella: 360 mm
Leveys	Ulkopuolella: 390 mm

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Korkeus	360 mm
Syvyys	Ulkopuolella: 46 mm
Leveys	390 mm
Syvyys	46 mm

Ympäristötiedot

Ip Suojaluokka	Liittimet: IP20 IP30
Ympäristölliset Ominaisuudet	Altistuminen kostealle lämmölle kun ei käytössä (25...55 °C, RH 95 %) : 28 sykliä IEC 60068-2-30 Suolasumu: Kb/2 IEC 60068-2-52 Altistuminen kostealle lämmölle kun käytössä: Kategoria C2: 48 tuntia IEC 60068-2-56
Epäpuhtausaste	Taso 3 IEC 60664-1
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-35...70 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-55...85 °C
Standardit	IEC 60947-2
Tuote Sertifiointi	CE

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,4 cm
Package 1 Width	36,8 cm
Package 1 Length	40,2 cm
Package 1 Weight	2,152 kg
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	5
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	11,526 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot