


# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Actassi valokuitukaapeli 24x OM3 50/125 Dca - tiukasti puskuroitu - 2100m rulla

Sähkönumero:  
0270756

VDICD52324T

GTIN-koodi: 3606481319579

### Tuotetiedot

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Alue              | Actassi                      |
| Product           | Fibre optic cable multi mode |
| Laitteen Sovellus | Yhteys                       |
| Kaapelipakkaukset | Rumpu 2100 m                 |

### Täydentävät tiedot

|                                 |                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Suurin Vaimennus                | 0,6 dB 1300 nm<br>2,4 dB 850 nm                                 |
| Kaistanleveys                   | LED: 1500 MHz.km at 850 nm<br>LED: 500 MHz.km at 1300 nm        |
| Kuidun Sorituskyky              | OM3 50/125 µm                                                   |
| Optisen Kuidun Malli            | Tiukasti puskuroitu 900 µm                                      |
| Kuitujen Lukumäärä              | 24                                                              |
| Taivutus-Säde                   | 10 x kokonaisleveys long term<br>20 x kokonaisleveys short term |
| Vetovoima                       | 2400 N                                                          |
| Puristusketävyys                | 20000 N/m                                                       |
| Taitekerroin                    | 1,483 850 nm<br>1,479 1300 nm                                   |
| Colour                          | Ulkoinen suoja: Vihreä, RAL 6016                                |
| Asennuksen Tyyppi               | Sisätila/ulkotila                                               |
| Kaapeloinnin Asennusjärjestelmä | Cable duct                                                      |
| Lämpöarvo                       | 1,3 MJ                                                          |
| Halkaisija                      | 8,5 mm                                                          |
| Kaapelin Paino                  | 63 kg / 1000 m                                                  |
| Kohdema                         | Eurooppa                                                        |

### Ympäristötiedot

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Ympäristön Lämpötila Käytettäessä   | -20...60 °C  |
| Ympäristön Lämpötila Asennettaessa  | -20...60 °C  |
| Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa | -40...70 °C  |
| Euroclass Taso                      | Dca s2 d2 a2 |
| Palonsuojaus                        | LSZH         |

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ympäristölliset Ominaisuudet | Jyrsijöitä hidastava: Lasi lanka<br>Vedenpitävä (pitkittäin): Turpoava lanka<br>UV suojattu:                                                                                                                                                                                                                   |
| Standardi                    | Kaapelin yksilöinti IEC 60794-2<br>Kaapelin testausmenetelmä IEC 60794-1-2<br>Kuidun värikoodaus TIA/EIA-598-A<br>Kuidun suorituskyky IEC 60793-2-10 Type A1a.2<br>Liekintorjunta IEC 60332-1<br>IEC 60754-2<br>Kuidun suorituskyky ITU G.651.1<br>ISO/IEC 11801<br>Kuidun suorituskyky EN 50173-1<br>EN 50399 |

## Pakkaustiedot

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE      |
| Number Of Units In Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 50,0 cm  |
| Package 1 Width              | 105,0 cm |
| Package 1 Length             | 105,0 cm |
| Package 1 Weight             | 22,0 kg  |

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

## Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

## Sertifioinnit ja standardit

|                       |                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Asetus          | <a href="#">REACH-ilmoitus</a>                                                                                                |
| Eu:N Rohs-Direktiivi  | Vaatimusten mukainen<br><a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a>                                                                    |
| Kiinan Rohs-Säädökset | <a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a><br>Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella) |
| Ympäristöilmoitus     | <a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>                                                                                    |
| Kiertoprofiili        | Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille                                                                               |