


Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Actassi valokuitukaapeli 6x OM4 50/125 Dca - löysä putki - 2100m rulla

Sähkönumero:
0270757

VDICD52406L

! Käyttöikä päättty: 19.1.2023

! Tuotanto lopetettu

GTIN-koodi: 3606481319456

Tuotetiedot

Alue	Actassi
Product	Fibre optic cable multi mode
Laitteen Sovellus	Yhteys
Kaapelipakkaukset	Rumpu 2100 m

Täydentävät tiedot

Suurin Vaimennus	0,6 dB 1300 nm 2,4 dB 850 nm
Kaistanleveys	LED: 500 MHz.km at 1300 nm LED: 3500 MHz.km at 850 nm
Kuidun Sorituskyky	OM4 50/125 µm
Optisen Kuidun Malli	Löyhä putki 250 µm
Kaapelin Tyyppi	Non armoured
Kuitujen Lukumäärä	6
Taivutus-Säde	10 x kokonaisleveys long term 20 x kokonaisleveys short term
Vetovoima	1500 N
Puristusetävyys	20000 N/m
Taitekerroin	1,482 850 nm 1,477 1300 nm
Colour	Ulkoinen suoja: Vihreä, RAL 6016
Asennuksen Tyyppi	Sisätila/ulkotila
Kaapeloinnin Asennusjärjestelmä	Cable duct
Lämpöarvo	0,542 MJ
Halkaisija	7,5 mm
Kaapelin Paino	55 kg / 1000 m
Kohdema	Eurooppa

Ympäristötiedot

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-30...70 °C
Ympäristön Lämpötila Asennettaessa	-15...40 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...60 °C

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Euroclass Taso	Dca s2 d2 a2
Palonsuojaus	LSZH
Ympäristölliset Ominaisuudet	Jyrsijöitä hidastava: Lasi lanka Vedenpitävä (pitkittäin): Geeli Vedenpitävä (pitkittäin): Turpoava lanka UV suojattu:
Standardi	Kaapelin yksilöinti IEC 60794-2 Kaapelin testausmenetelmä IEC 60794-1-2 Kuidun värikoodaus TIA/EIA-598-A Kuidun suorituskyyky IEC 60793-2-10 Type A1a.3 Kuidun suorituskyyky TIA-492AAAD OM4 Liekintorjunta IEC 60332-1 IEC 60754-2 Kuidun suorituskyyky ITU G.651.1 ISO/IEC 11801 Kuidun suorituskyyky EN 50173-1 EN 50399

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	49,0 cm
Package 1 Width	75,0 cm
Package 1 Length	75,0 cm
Package 1 Weight	10,0 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille