


Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Kuparikaapeli LAN, Actassi, U/UTP, 4P, Cat6, Euroclass D, 250 MHz, AWG 24, LSZH, 500 m

Sähkönumero:

0271751

VDICD116218GHD

GTIN-koodi: 3606482004511

Tuotetiedot

Alue	Actassi
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Copper cable
Kaapelipakkaukset	Rumpu 500 m
Värisävy	Vihreä
Suojatun Kaapelin Tyyppi	U/UTP

Täydentävät tiedot

Kaapelin Tyyppi	4 pair cables
Tietoliikenne Kaapeloinnin Kategoria	6
Remote Powering	PoE 15W (Power over Ethernet) PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus) 4PPoE 100W (Power over Ethernet)
Viestintäverkon Tyyppi	1000BASE-T
Vähimmäistuottotappio	20,1 dB 100 MHz 23 dB 17,3 dB 250 MHz 19 dB
Rasiavaimennus	Guaranteed: 19,9 dB Typical: 19,1 dB @ 100 MHz Guaranteed: 33 dB Typical: 32 dB @ 250 MHz
Power Sum Near-End Crosstalk [Psnext]	Taattu: 42,3 dB 100 MHz Taattu: 36,3 dB 250 MHz
Attenuation To Crosstalk Ratio Far-End [Acrf]	Taattu: 28 dB 100 MHz Taattu: 20 dB 250 MHz
Power Sum Attenuation Crosstalk Ratio Far-End [Psacrf]	25 dB 100 MHz 17 dB 250 MHz
Near End Crosstalk [Next]	Taattu: 45,3 dB 100 MHz Taattu: 39,3 dB 250 MHz
Tuloimpedanssi	100 Ohm
Häviö	>= 40 - 10 x log(f) dB josta 1...250 MHz IEC 61156-5, Ed. 2.1
Silmukan Resistanssi	153 Ohm 1000 m
Eristysluokka	Luokka B EN 50174-2
Maximum Resistance Unbalance	2 %
Taivutus-Säde	Minimitaivutussäde asennuksen ainaka: 8x kokonaisleveys Minimi taivutussäde asennuksen jälkeen: 4x kokonaisleveys
Viive Vääristys	45 ns 1...250 MHz
Materiaali	Kova puhdas kupari: Johdin PE (polyeteeni): Kaapelieriste
Euroclass Taso	Dca s2 d2 a2

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Nimellismopeuden Eteneminen	68 %
Linear Conductor Resistance	76,5 mΩ/m
Awg Mitoitus	AWG 24
Kaapelin Ulkohalkaisija	5,5 mm
Kaapelin Pituus	500 m
Kaapelin Paino	35 kg / 1 km

Ympäristötiedot

Ympäristön Lämpötila Asennettaessa	0...50 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-20...60 °C
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-20...60 °C
Direktiivit	2006/95/EC - pienjännite direktiivi 305/2011/EU - construction product regulation
Palonsuojaus	LSZH
Standardit	Suorituskyky: ISO/IEC 11801:Ed. 3 Suorituskyky: EN 50173-1 Suorituskyky: EN 50174-1 Suorituskyky: ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Suorituskyky: IEC 61156-5:Ed. 2.1 Suorituskyky: EN 50288-6-1 Asennus standardit: ISO/IEC 14763-2 Asennus standardit: EN 50174-2 Liekin etenemisominaisuudet: IEC 60332-1 IEC 60754-1 Palamiskaasujen happamuus: IEC 60754-2 Savunmuodostus: IEC 61034 Suorituskyky: IEEE 802.3af Suorituskyky: IEEE 802.3at

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	27,000 cm
Package 1 Width	39,000 cm
Package 1 Length	39,000 cm
Package 1 Weight	18,500 kg
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	245,000 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille