

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Acti9 iTL sysäysrele, 16A, 2 sulkeutuvaa pääkosketinta, 230VAC/110VDC ohjaus

Sähkönumero:

2720799

A9C30812

GTIN-koodi: 3606480088995

Tuotetiedot

Range Of Product	Acti9
Tuotenimi	Acti9 iTL
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Impulssirele
Laitteen Lyhytnimi	iTL
Laitteen Sovellus	Standardi
Poles	2P
Napajärjestys	2 NO
[In] Nimellisvirta	16 A
Verkon Tyyppi	AC
[Uc] Ohjauspiirin Jännite	230...240 V AC 50/60 Hz 110 V DC

Täydentävät tiedot

Verkon Taajuus	50/60 Hz
[Ue] Käyttöjännite	250 V AC 50/60 Hz
Ohjauksen Tyyppi	Remote and manual control Kelan irrotus
Ohjaussignaalin Tyyppi	Impulssi
Kytkenäaika	5 vaihto-operaatiota/minuutti 100 kytkenäoperaatiota/päivä
Impulssin Kesto	50 ms...1 s
Kaukosäätimen Tyyppi	Valopainike 3 mA
Paikallinen Signaali	ON/OFF osoitin
Asennustapa	Kiinteä
Asennusala	DIN-kisko
9 Mm Jako	2
Korkeus	84 mm
Leveys	18 mm
Syvyys	60 mm
Sähköinen Kestävyys	AC-21: 200000 Syklit AC-22: 100000 Syklit

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

KytKentä - Liittimet	Ohjauspiiri: Tunneliliittimet 1 kaapeli(t) 0,5...4 mm² Jäykkä Ohjauspiiri: Tunneliliittimet 1 kaapeli(t) 0,5...4 mm² Jäykkä Kaapelin päätteellä Ohjauspiiri: Tunneliliittimet 1 kaapeli(t) 1...4 mm² Taipuisa Ohjauspiiri: Tunneliliittimet 1 kaapeli(t) 1...4 mm² Joustava holkillä Virtapiiri: Tunneliliittimet 1 kaapeli(t) 1,5...4 mm² Jäykkä Virtapiiri: Tunneliliittimet 1 kaapeli(t) 1,5...4 mm² Jäykkä Kaapelin päätteellä Virtapiiri: Tunneliliittimet 1 kaapeli(t) 1,5...4 mm² Taipuisa Virtapiiri: Tunneliliittimet 1 kaapeli(t) 1,5...4 mm² Joustava holkillä
Johtimen Kuorintapituus	11 mm
Kiristysmomentti	1 N.m
Sarjan Soveltuvuus	Acti 9 IATEt Acti 9 IATL4 Acti 9 IATLc Acti 9 IATLc+s Acti 9 IATLm Acti 9 IATLs Acti 9 IATLz Acti 9 IETL iTL 16 Acti 9 IATLc+c Acti 9 IATL24

Ympäristötiedot

Standardit	EN 669-1 EN 669-2-2
Tuote Sertifiointi	GOST
Laatumerkinnät	NF CEBEC KEMA VDE IMQ
Äänitaso	60 dB
Ip Suojausluokka	IP20 IEC 60529 (on opening) IP40 IEC 60529 (Kotelossa)
Epäpuhtausaste	3
Trooppisten Olosuhteiden Lisääntyminen	2
Suhteellinen Kosteus	95 % 55 °C
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-20...50 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...70 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,8 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	110 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	8 cm
Package 2 Width	9 cm
Package 2 Length	23 cm
Package 2 Weight	1,376 kg

Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	144
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	17,196 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

✓ Halogeenittomista Muoviosista
Koostuva Tuote

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille