

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Rele, Harmony Relay, plug-in, 5 A, 2 vaihtokosketinta, läpinäkyvä, 24 V AC

Sähkönumero:
2721018

RXG25B7

GTIN-koodi: 3606480689321

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony Electromechanical Relays
Sarjan Nimi	Interface rele
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Plug-in rele
Laitteen Lyhytnimi	RXG
Koskettimen Tyyppi Ja Rakenne	2 C/O
[Ithe] Konventionaalinen Suljettu Lämpövirta	5 A -40...55 °C

Täydentävät tiedot

[Ie] Nimelliskäyttövirta	5 A 30 V (DC) UL 5 A 30 V (DC) IEC 5 A 250 V (AC) IEC 5 A 250 V (AC) UL
Sähköinen Kestävyys	100000 Syklit Ei Resisttiivinen kuorma 55 °C 100000 Syklit NC Resisttiivinen kuorma 55 °C
Coil Resistance	260 Ohm +/- 10 %
Iskunkestävyys	20 gn Toiminnassa 100 gn Ei toiminnassa
Asennuskohta	Kaikki asennot
Average Consumption In Va	0,82 VA 60 Hz
Ohjauspiirin Jänniterajat	0,8...1,1 Uc AC
[Uc] Ohjauspiirin Jännite	24 V AC 50/60 Hz
Kotelon Väri	Läpinäkyvä
Pudotusjännitteen Kynnys	>= 0,3 Uc AC
Kuormitusvirta	5 A 250 V AC
Minimi KytKentäkapasiteetti	50 mW 10 mA, 5 V DC
Maksimi KytKentäkapasiteetti	1250 VA
Momenttiarvo	0,8 N.m
Kosketinresistanssi	100 mOhm
Eristysresistanssi	1000 MOhm 500 V DC
Sähköinen Eristysluokka	Luokka F
Mekaaninen Kestävyys	10000000 Syklit
Turvallisuustiedot	B10d = 100000
Toiminta-Aika	20 ms

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Resetointiaika	20 ms
Ylijännitekategoria	III
Maksimi Kytentäjäännite	250 V AC 30 V DC
Suojausluokka	RT I
Toimintataajuus	<= 1800 sykliä/tunti Kuormituksessa <= 18000 sykliä/tunti Ei kuormaa
Epäpuhtausaste	2
Käyttöaste	20 %
[UI] Eristysjännite	250 V IEC 300 V CSA 300 V UL
Läpilyöntilujuus	1000 V AC Koskettimien välillä kanssa Mikrokatkaisu eristys 5000 V AC Kelan ja koskettimen välillä kanssa Vahvistettu eristys eristys 3000 V AC Napojen välillä kanssa Peruseristyksellä eristys
Test Levels	Taso A group mounting
Laitteen Esitys	Täydellinen tuote
Koskettimen Materiaali	Hopeaseos (AgSnO2In2O3)
Tuotteen Paino	0,019 kg

Ympäristötiedot

Standardit	UL 508 CSA C22.2 Nro 14 IEC 61810-1
Tuote Sertifiointi	UL CE EAC CSA DNV-GL
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...85 °C
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-40...70 °C
Ip Suojausluokka	IP40
Suhteellinen Kosteus	10...85 %
Tärinänkestoisuus	3 gn, amplitudi = +/- 0,75 mm (f = 10...150 Hz)Toiminnassa 5 gn, amplitudi = +/- 0,75 mm (f = 10...150 Hz)Ei toiminnassa

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,45 cm
Package 1 Width	9,25 cm
Package 1 Length	8,6 cm
Package 1 Weight	219 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	3,5 cm
Package 2 Width	7,5 cm

Package 2 Length	8,7 cm
Package 2 Weight	208 g
Unit Type Of Package 3	S01
Number Of Units In Package 3	240
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	15 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	5,217 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

☒ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

☒ Ei Elohopeaa


☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille


Dimensions Drawings

Dimensions



Connections and Schema


Wiring Diagram



Performance Curves

Performance Curves


Maximum Switching Capacity



X : Switching voltage (V)
Y : Switching current (A)
(1) AC Resistive Load
(2) AC Inductive Load cos(Ø)=0.4
(3) DC Resistive Load
(4) DC Inductive Load (L/R=7ms)

Life Expectancy


Resistive Load



X : Contact Current (A)
Y : Operating Cycle Number

Life Expectancy

Inductive Load




X : Contact Current (A)
Y : Operating Cycle Number

NOTE: These are typical curves, actual durability depends on load, environment, duty cycle, etc.

Coil Operating Range

AC Coil Operating Range VS Ambient Temperature



X : Ambient temperature (°C)
Y : Coil voltage (U/Uc)
(1) Permitted operating range area