

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## SpaceLogic KNX BMS IP Gateway BACnet sertifioitu monitoiminen IP- rajapinta

Sähkönumero:

2816157

LSS100300

GTIN-koodi: 3606482215856

## Tuotetiedot

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Alue                         | KNX                       |
| Tuote Tai Komponentti Tyyppi | Gateway with power supply |

## Täydentävät tiedot

|                            |                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kommunikointiprotokolla    | BACnet<br>KNX                                                                                                                 |
| [Us] Nimellissyöttöjännite | 24 V DC                                                                                                                       |
| Tehonkulutus               | 2 W<br>12 W                                                                                                                   |
| Led Indicator              | CPU kuormitus: LED (Vihreä)<br>KNX jännitteinen / reset: LED (Vihreä/punainen)                                                |
| Fyysinen Rajapinta         | 1 RJ45<br>1 TP-UART2                                                                                                          |
| Ethernet-Portti            | 10base-T/100base-TX                                                                                                           |
| Ohjauksen Tyyppi           | RESET-painike                                                                                                                 |
| KytKentä - Liittimet       | KNX väylä: Väyläliitin 1 kaapeli(t)<br>Virrantuotto: 2 screw terminals 1 kaapeli(t)<br>Virrantuotto: Ruuviliitin 1 kaapeli(t) |
| Asennusalusta              | DIN-kisko                                                                                                                     |
| Korkeus                    | 90 mm                                                                                                                         |
| Leveys                     | 71 mm                                                                                                                         |
| Syvyys                     | 61 mm                                                                                                                         |

## Ympäristötiedot

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Ympäristön Lämpötila<br>Käytettäessä | 0...45 °C   |
| Operointikorkeus                     | <= 2000 m   |
| Suhteellinen Kosteus                 | 0...93 %    |
| Ip Suojaluokka                       | IP20        |
| Standardit                           | IEC 60950-1 |

## Pakkaustiedot

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE       |
| Number Of Units In Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 8,000 cm  |
| Package 1 Width              | 12,300 cm |

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Package 1 Length             | 15,700 cm |
| Package 1 Weight             | 229,000 g |
| Unit Type Of Package 2       | S03       |
| Number Of Units In Package 2 | 15        |
| Package 2 Height             | 30,000 cm |
| Package 2 Width              | 30,000 cm |
| Package 2 Length             | 40,000 cm |
| Package 2 Weight             | 3,871 kg  |

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

## Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

## Sertifiointit ja standardit

|                       |                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Asetus          | <a href="#">REACH-ilmoitus</a>                                                                                                |
| Eu:N Rohs-Direktiivi  | Vaatimusten mukainen<br><a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a>                                                                    |
| Kiinan Rohs-Säädökset | <a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a><br>Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella) |
| Ympäristöilmoitus     | <a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>                                                                                    |
| Kiertoprofiili        | <a href="#">Elinkaaren lopun tiedot</a>                                                                                       |