

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Acti9 iSD hälytyskosketinlohko, 1 vaihtokosketin, virtakisko alas

Sähkönumero:

3254013

A9A26855

Keskeytetty: 29.8.2023

GTIN-koodi: 3606480528149

Tuotanto lopetettu

Tuotetiedot

Range Of Product	Acti 9
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Laukaisun indikointikosketin
Laitteen Lyhytnimi	iSD
Signaalikoskettimien Asettelu	1 NC/NO
[In] Nimellisvirta	DC-12 1 A at 130 V, DC DC-12 1,5 A at 60 V, DC DC-12 2 A at 48 V, DC DC-12 6 A at 24 V, DC AC-12 3 A at 415 v, AC 50/60 Hz AC-12 6 A at 240 V, AC 50/60 Hz
9 Mm Jako	1

Täydentävät tiedot

Paikallinen Signaointi	Mekaaninen osoitin
Asennustapa	Klipattava
Asennusaluusta	DIN-kisko
Virtakiskon Ja Jakoliittimen Yhteensopivuus	Pohja: Kyllä
Korkeus	86 mm
Leveys	9 mm
Syvyys	73 mm
Tuotteen Paino	33 g
Väri	Valkoinen
Kytkenä - Liittimet	Ruuvipuristusliitos (Päällinen) 1 kaapeli(t) 0,5...2,5 mm ² - Taipuisa Ruuvipuristusliitos (Päällinen) 1 kaapeli(t) 1...4 mm ² - Jäykkä Ruuvipuristusliitos (Päällinen) 2 kaapeli(t) 2,5 mm ² - Jäykkä Ruuvipuristusliitos (Päällinen) 2 kaapeli(t) 1,5 mm ² - Joustava holkillla
Johtimen Kuorintapitus	10 mm
Kiristysmomentti	1 N.m

Ympäristötiedot

Standardit	EN/IEC 60947-5-1
Tuote Sertifiointi	KEMA ASTA LCIE ASEFA
Ip Suojaluokka	IP20 conforming to EN/IEC 60947-5-1

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Epäpuhtausaste	3 EN/IEC 60947-5-1
Trooppisten Olosuhteiden Lisääntyminen	2 EN/IEC 60947-5-1
Suhteellinen Kosteus	95 % 55 °C
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-35...70 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...85 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8 cm
Package 1 Width	2 cm
Package 1 Length	10 cm
Package 1 Weight	46 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	120
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	6,35 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	960
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	52,66 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Linkaaren lopun tiedot