

Langaton
FRP61-230V-toistin

Nämä laitteet saa asentaa ainoastaan sähköalan ammattilainen, koska muussa tapauksessa seurauksena voisi olla palo- tai sähköiskuvaara!

Asennuspaikan lämpötila:

-20°C ... +50°C.

Varastointilämpötila: -25°C ... +70°C.

Suhteellinen ilmankosteus:

Vuoden keskiarvo <75%.

1- ja 2-tasoinen langaton toistin.

Kulutus valmiustilassa vain 0,8W.

Uppoasennettava.

45 mm pitkä, 55 mm leveä, 33 mm syvä.

Syöttöjännite 230V.


Toistin on tarpeen vain siinä tapauksessa, että rakennuksessa vallitsevat olosuhteet estävät häiriöttömän vastaanoton tai että langattoman painikkeen ja vastaanottimen välinen etäisyys on liian pitkä.

Laite toimitetaan tehtaalta 1-tason tila aktivoituna. Yksikkö ainoastaan vastaanottaa, tarkistaa ja lähettää edelleen täydellä lähetysteholla langattoman painikkeen signaaleja. Yksikkö jättää muiden toistimien langattomat signaalit huomiotta tietomäärän rajoittamiseksi.

Irrota suojus jännitteettömässä tilassa (paina tätä varten lukituskielekkeitä kevyesti sisäänpäin). Voit vaihtaa 2-tason käyttötilaan siirtämällä jumpperiliittimen oikeaan reunaan. Paina suojus takaisin ja kytke jännitteensyöttö. Tämän jälkeen yksikkö tunnistaa langattoman painikkeen signaalien lisäksi myös toisen 1-tason toistimen langattomat signaalit. Yksikkö pystyy vastaanottamaan ja vahvistamaan signaalin korkeintaan 2 kertaa.

Langattoman toistimen toimintoja ei tarvitse määrittää. Se vastaanottaa ja vahvistaa kaikista vastaanottoalueellaan olevista langattomista antureista saapuvia signaaleja.

Kytkenäesimerkki



ELTAKO GmbH vakuuttaa täten, että tuotteet, joita tämä käyttöohje koskee, täyttävät direktiivin 1999/5/EY perusvaatimukset ja vastaavat muita sen sisältämiä asiaan liittyviä määräyksiä. EU-vaatimustenmukaisuustodistuksesta voidaan tilata kopio alla olevasta osoitteesta.

Säilytä myöhempää tarvetta varten.

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach, Saksa

+49 711 94350000

www.eltako.com