

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Iidk Vikavirtakytkin 4P 63A 30Ma A

Sähkönumero:  
3254133 A9Z01463

GTIN-koodi: 3606480482793

### Tuotetiedot

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Alue                         | Acti 9              |
| Tuotenimi                    | Acti9 ID K          |
| Tuote Tai Komponentti Tyyppi | Vikavirtakatkaisija |
| Laitteen Lyhytnimi           | ID K                |
| Napojen Tyyppi               | 4P                  |
| Neutraali Asento             | Vasen               |
| [In] Nimellisvirta           | 63 A                |
| Verkon Tyyppi                | AC                  |
| Maavuotoherkkyys             | 30 mA               |
| Vikavirtasuojauksen Viive    | Välitön             |
| Vikavirtasuojausluokka       | Tyyppi A            |
| Laatumerkinnät               | VDE                 |

### Täydentävät tiedot

|                                             |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Laitteen Paikka Järjestelmässä              | Lähtö                             |
| Verkon Taajuus                              | 50/60 Hz                          |
| [Ue] Käyttöjännite                          | 380...415 V AC 50 Hz              |
| Vikavirtalaukaisuteknikka                   | Itsenäinen jännitteensyöttö       |
| Nimellinen Katkaisu- Ja Kytkenäkapasiteetti | Idm 500 A<br>Im 500 A             |
| Nimellinen Ehdollinen Oikosulkuvirta        | GL63: Inc 4,5 kA<br>K60: Inc 6 kA |
| [Ui] Eristysjännite                         | 440 V AC 50 Hz                    |
| [Uimp] Syöksyjännitekesto                   | 4 kV                              |
| Sysäysvirta                                 | 250 A                             |
| Kosketinasennon Ilmaisn                     | Ei                                |
| Ohjauksen Tyyppi                            | Vipu                              |
| Asennustapa                                 | Klipattava                        |
| Asennusalusta                               | DIN-kisko                         |
| 9 Mm Jako                                   | 8                                 |
| Korkeus                                     | 81 mm                             |
| Leveys                                      | 72 mm                             |

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

|                         |                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Syvyys                  | 68 mm                                                                                              |
| Väri                    | Valkoinen                                                                                          |
| Mekaaninen Kestävyys    | 5000 Syklit                                                                                        |
| Sähköinen Kestävyys     | AC-1: 2000 Syklit                                                                                  |
| KytKentä - Liittimet    | Biconnect Päällinen tai pohja1...35 mm² Jäykkä<br>Biconnect Päällinen tai pohja1...25 mm² Taipuisa |
| Johtimen Kuorintapituus | 14 mm for Päällinen tai pohja connection                                                           |
| Kiristysmomentti        | 3,5 N.m Päällinen tai pohja                                                                        |

## Ympäristötiedot

|                                     |                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Standardit                          | EN/IEC 61008-1<br>EN/IEC 61008-2-1                                               |
| Ip Suojaluokka                      | IP20 conforming to IEC 60529<br>IP40 (Modular enclosure) conforming to IEC 60529 |
| Epäpuhtausaste                      | 2                                                                                |
| Sähkömagneettinen Yhteensopivuus    | 8/20 µs impulssin kesto, 200 A EN/IEC 61008-1                                    |
| Ympäristön Lämpötila Käytettäessä   | -25...40 °C                                                                      |
| Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa | -30...70 °C                                                                      |

## Pakkaustiedot

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE       |
| Number Of Units In Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 8,2 cm    |
| Package 1 Width              | 9,4 cm    |
| Package 1 Length             | 7,4 cm    |
| Package 1 Weight             | 380,0 g   |
| Unit Type Of Package 2       | S03       |
| Number Of Units In Package 2 | 27        |
| Package 2 Height             | 30,0 cm   |
| Package 2 Width              | 30,0 cm   |
| Package 2 Length             | 40,0 cm   |
| Package 2 Weight             | 10,819 kg |

## Takuu

|       |           |
|-------|-----------|
| Takuu | 18 months |
|-------|-----------|

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus **RoHS/REACH**

## Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

## Sertifioinnit ja standardit

|                       |                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Asetus          | <a href="#">REACH-ilmoitus</a>                                                                                                                |
| Eu:N Rohs-Direktiivi  | Poikkeusten mukainen                                                                                                                          |
| Kiinan Rohs-Säädökset | <a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a><br>Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi                |
| Ympäristöilmoitus     | <a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>                                                                                                    |
| Weee                  | Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin. |
| Kiertoprofiili        | Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille                                                                                               |