

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



TransferPacT automaattinen syötönvaihtokytkin, valintakytk., 160A, 4P, 160A runko

Sähkönumero:
3658450

TA16D4S1604TPE

GTIN-koodi: 3606481065926

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	TransferPacT
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Automatic transfer switch
Laitteen Sovellus	Change source of supply
Napojen Tyyppi	4P
Verkon Tyyppi	AC
Verkon Taajuus	50/60 Hz
Kuorman Kytcentä	Screwed
Asennustapa	Kiinteä
Verkon Liityntä	Screwed
Kosketinasennon Ilmais	Kyllä
[Icm] Nimellinen Oikosulku Kytcentäkapasiteetti	154 kA ylösvirtaus suojakatkaisijalla 400 V AC 50 Hz 20 kA Vain katkaisija 400 V AC 50 Hz
Soveltuu Pääkytkimeksi	Kyllä

Täydentävät tiedot

Siirtokytkinluokka	PC
Yhteystietojen Lukumäärä	3
Signaalikoskettimien Asettelu	1 NO + 2 NC 1 NC + 2 NO 2 NO
Utilization Category	AC-33B
[Ue] Käyttöjännite	400 V AC 50/60 Hz
Ohjauksen Tyyppi	Kiertonuppi Valintakytkin
Toimintatila	Automaattinen Käsi käyttöinen
Asennusalusta	Laatta DIN-kisko
Lukitusvaihtoehtojen Kuvaus	Riippulukolla lukittavissa OFF asentoon
Nimellinen Vastuu	Uninterrupted
[Ui] Eristysjännite	Switch: 800 V Controller: 500 V
[Uimp] Syöksyjännitekesto	Switch: 8 kV Controller: 6 kV
[Ie] Nimelliskäyttövirta	160 A

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Mekaaninen Lukitus	Mekaanisella ristiinlukituksella
Mekaaninen Kestävyys	10000 Sykiä
Liitännän Pinniväli	30 mm
[Icw] Terminen Lyhytaikainen Kestovirta	10 kA aikana 0.1 s
Korkeus	164 mm
Leveys	351 mm
Syvyys	95 mm
Tuotteen Paino	5,6 kg
[Ith] Vapaan Jäähdytyksen Terminen Virta	160 A 60 °C

Ympäristötiedot

Standardit	IEC 60947-6-1
Tuote Sertifiointi	CE CB CCC
Ip Suojausluokka	Etulevy: IP40 auto mode Kotelon sisällä: IP20 manual mode
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...70 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-35...85 °C
Epäpuhtausaste	3

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	14,000 cm
Package 1 Width	22,500 cm
Package 1 Length	40,000 cm
Package 1 Weight	6,550 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot