

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



TeSys GV2 Alijännitelaukaisija 220-240 VAC 50 Hz

Sähkönumero:

3760022

GVAU225

GTIN-koodi: 3389110345995

Tuotetiedot

Alue	TeSys TeSys Deca
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Alijännitelaukaisu
Laitteen Lyhytnimi	GVAU

Täydentävät tiedot

Sarjan Soveltuvuus	TeSys GV2ME TeSys GV2LE TeSys GV2L TeSys GV2P TeSys GV3L TeSys GV3P TeSys Deca
[Uc] Ohjauspiirin Jännite	220...240 V AC 50 Hz
Ohjauspiirin Jänniterajat	0,85...1,1 Un
[Ui] Eristysjännite	690 V AC IEC 60947-1 600 V AC UL 60947-4-1 600 V AC CSA C22.2 No 60947-4-1
Jänniteraja Laukaisulle	0,7...0,35 Un
KytKentävirtasykäys Va	12 VA AC
KytKentävirtasykäys W	8 W
Tehonkulutus Vetäenäänä Va	3,5 VA AC
Tehonkulutus Vetäenäänä W	1,1 W
Toiminta-Aika	10...15 ms IEC 60947-1
Kuormituskeroin	100 %
KytKentä - Liittimet	Ruuviliitännät 1 kaapeli(t) 1...2,5 mm ² Kiinteä Ruuviliitännät 2 kaapeli(t) 1...2,5 mm ² Kiinteä Ruuviliitännät 1 kaapeli(t) 0,75...2,5 mm ² Taipuisa Ilman Ruuviliitännät 2 kaapeli(t) 0,75...2,5 mm ² Taipuisa Ilman Ruuviliitännät 1 kaapeli(t) 0,75...1,5 mm ² Taipuisa Kaapelin päätteellä Ruuviliitännät 2 kaapeli(t) 0,75...1,5 mm ² Taipuisa Kaapelin päätteellä
Kiristysmomentti	< 1,4 N.m päällä Ruuviliitännät
Mekaaninen Kestävyys	10000 Syklit GV3P ja GV3L kanssa 30000 Syklit GV2ME ja GV2P kanssa
Määrä Per Pakkaus	Setti 10 kpl
Korkeus	89 mm
Leveys	18 mm
Syvyys	66 mm
Tuotteen Paino	0,105 kg

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Väri	Tummanharmaa
------	--------------

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,800 cm
Package 1 Width	8,500 cm
Package 1 Length	9,500 cm
Package 1 Weight	108,000 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	42
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,878 kg

Logistiset tiedot

Alkuperämaa	CZ
-------------	----

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus **RoHS/REACH**

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Linkaaren lopun tiedot