

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Actassi Kyt Kentäkaapeli Cat.6A S/FTP 28AWG 1,0m Vihreä

Sähkönumero:

7233064

ACTPC6ASFLS10GR

GTIN-koodi: 3606481051776

### Tuotetiedot

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Range                    | Actassi         |
| Product                  | Liitäntäkaapeli |
| Laitteen Sovellus        | Yhteys          |
| Väri                     | Vihreä          |
| Suojatun Kaapelin Tyyppi | S/FTP           |

### Täydentävät tiedot

|                                             |                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kaapelin Tyyppi                             | 4 pair cables                                                                                                                               |
| Length (Customizable Value In Configurator) | 1 m                                                                                                                                         |
| Tietoliikenne Kaapeloinnin Kategoria        | 6 <sub>A</sub>                                                                                                                              |
| Lähetystaajuus                              | 500 MHz                                                                                                                                     |
| Koskettimen Materiaali                      | Phosphor bronze with 50 micro-inches gold over 100 micro-inches nickel                                                                      |
| Awg Mittari                                 | AWG 28                                                                                                                                      |
| Maximum Number Of Cord Per Bundle           | 48 Kaappiin for 4PPoE Type 3 (up to 60 W)<br>24 Kaappiin for 4PPoE Type 4 (up to 90 W)                                                      |
| Maximum Patch Cord Cumulated Length         | 10 m with 84 m 2-point permanent link at 20 °C<br>7 m with 90 m 2-point permanent link at 20 °C                                             |
| Vähimmäismäärät                             | 750 Syklit                                                                                                                                  |
| Kaapelin Ulkohalkaisija                     | 5,5 mm +/- 0,2 mm                                                                                                                           |
| Materiaali                                  | Kupari: Johdin<br>PE (polyeteeni): Kaapelieriste<br>Aluminium/polyester: Kalvo<br>Tin plated copper: braid shield<br>PE (polyeteeni): Tuppi |

### Ympäristötiedot

|              |                                                                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Palonsuojaus | LSZH                                                                                                                          |
| Standardit   | Suorituskyky: ISO/IEC 11081:2017<br>Suorituskyky: TIA/EIA-568-C.2<br>Suorituskyky: EN 50173:2018<br>Suorituskyky: IEC 61935-2 |

### Pakkaustiedot

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE  |
| Number Of Units In Package 1 | 1    |
| Package 1 Height             | 2 cm |

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Package 1 Width              | 11,5 cm  |
| Package 1 Length             | 14 cm    |
| Package 1 Weight             | 53 g     |
| Unit Type Of Package 2       | S03      |
| Number Of Units In Package 2 | 100      |
| Package 2 Height             | 30 cm    |
| Package 2 Width              | 30 cm    |
| Package 2 Length             | 40 cm    |
| Package 2 Weight             | 5,983 kg |

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

## Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

## Sertifioinnit ja standardit

|                       |                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Asetus          | <a href="#">REACH-ilmoitus</a>                                                                                                |
| Eu:N Rohs-Direktiivi  | Vaatimusten mukainen<br><a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a>                                                                    |
| Kiinan Rohs-Säädökset | <a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a><br>Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella) |
| Ympäristöilmoitus     | <a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>                                                                                    |
| Kiertoprofiili        | Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille                                                                               |