

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Vetohidastusmoduuli 0,1-2S 24-250V

Sähkönumero:

3886295

LA4DT0U

GTIN-koodi: 3389110236453

Tuotetiedot

Alue	TeSys
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Sarja-ajastin yksiköt
Laitteen Lyhytnimi	LA4DT
Napojen Tyyppi	3P
Tuotteen Soveltuvuus	LC1D09...D38 LC1D80...D150 LC1D40A...D80A

Täydentävät tiedot

Asennuspaikka	Päälinen
[Uc] Control Circuit Voltage	24...250 V AC 50/60 Hz 24...250 V DC
Ohjauspiirin Jänniterajat	Mekaanisella liitoksella: 0,8...1,1 Uc
[Ui] Eristysjännite	250 V IEC 60947-1
KytKentä - Liittimet	Ohjauspiiri: Liitin 1 kaapeli(t) 1...2,5 mm²Taipuisa Kaapelin päätteellä Ohjauspiiri: Liitin 1 kaapeli(t) 1...2,5 mm²Kiinteä Kaapelin päätteellä Ohjauspiiri: Liitin 1 kaapeli(t) 1...2,5 mm²Taipuisa Ilman Ohjauspiiri: Liitin 1 kaapeli(t) 1...2,5 mm²Kiinteä Ilman Ohjauspiiri: Liitin 2 kaapeli(t) 1...2,5 mm²Taipuisa Kaapelin päätteellä Ohjauspiiri: Liitin 2 kaapeli(t) 1...2,5 mm²Kiinteä Kaapelin päätteellä Ohjauspiiri: Liitin 2 kaapeli(t) 1...2,5 mm²Taipuisa Ilman Ohjauspiiri: Liitin 2 kaapeli(t) 1...2,5 mm²Kiinteä Ilman
Kiristysmomentti	1,7 N.m
Sähköinen Kestävyys	30 Mcycles
Ajastimen Tyyppi	Vetohidastus
Aikaviiveen Alue	0.1...2 s
Resetointiaika	150 ms Aikaviiveen aikana 50 ms Aikaviiveen jälkeen
Paikallinen Signaaliointi	Aikaviiveen aikana LED hohtaa
[Ures] Suurin Katkaisun Yhteydessä Ilmenevä Jännite	3,3 V
Tuotteen Paino	0,04 kg

Ympäristötiedot

Standardit	IEC 60255-5
Tuote Sertifiointi	UL CSA
Ip Suojausluokka	IP2x conforming to IEC 60529

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...55 °C
Ilman Lämpötila Laitteen Ympäriällä	-25...70 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...80 °C
Suojaustyyppi	Sisäänrakennettu varistorilla
Lämmön Haihtuminen	2 W
Suojattu Sähkönjakelun Pienhäiriöiltä	10 ms Aikaviiveen aikana 2 ms Aikaviiveen jälkeen

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,4 cm
Package 1 Width	4,6 cm
Package 1 Length	4,8 cm
Package 1 Weight	47,0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	70
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,606 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säästösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille